



HiLook Series / Domo IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / 20 mts IR / Interior / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-D141H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$975.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y título --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> <h1 style='color: #232a6f; margin: 0;'> </h1> </div> <!-- Video principal --> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid #266ca9;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Videos secundarios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; max-width: 600px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid #266ca9;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Resolución máxima: 2560 x 1440 (4 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 104°). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Alimentación: 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C / Humedad al 95% máximo. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Uso interior. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Dimensiones: 110.8 x 85.2 mm <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Fabricado en plástico. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Peso: 240 grs. </div> </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold; flex-shrink: 0;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; height: 165px; overflow-y: auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de pared con caja de conexiones, modelo: DS-1272ZJ-110B <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje metálico de pared, modelo: DS-1272ZJ-110 <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de techo, modelo: DS-1271ZJ-110 <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de poste, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-DM18 <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Protector de lluvia para domo, modelo: DS-1250ZJ <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje inclinado para techo, modelo: DS-1259ZJ <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de pared para interior, modelo: DS-1258ZJ </div> </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Main Stream: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Sub Stream: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta Onvif Profile S - T / ISAPI. </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='width: 100%; margin: 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución Ultra HD 2560x1440 para detalle superior
Característica 2	Ángulo de visión 104° que cubre amplias áreas
Característica 3	Smart IR de 20 metros con iluminación adaptativa
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce consumo de ancho de banda
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado
Característica 6	Compatibilidad ONVIF para integración multiplataforma