



HiLook Series / Turret IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 20 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-T221H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$726.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'></div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin: 30px 0;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstCXCM' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0uflou' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen=''></iframe></div></div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución 1920 x 1080 (2 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima B/N 0.028 Lux con IR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dó Noche Real.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones dWDR / BLC / 3D-DNR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible Hik-Connect (P2P).</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Fó y Eó</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -30°C a 60°C / Humedad al 95% má<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Exterior / IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 70 x 181.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado material de metal y policarbonato.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 390 grs.</div></div></div> <!-- Accesorios --> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones modelo: DS-1280ZJ-5</div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream 30 fps (640 × 480, 640 x 360, 352 × 240).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 usuarios simultá<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI.</div></div> <!-- Imagen final --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.01 lux para escenas de poca luz
Característica 2	Filtro ICR para transición automática día/noche real
Característica 3	Smart IR ajustable hasta 20 m sin sobreexposición cercana
Característica 4	Protección IP67 y contra sobretensiones para exteriores exigentes
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Conectividad P2P remota mediante aplicación compatible