



HiLook Series / Turret IP 4 Megapixel / 20 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Lente 2.8 mm / WDR / ONVIF

SKU: IPC-T241H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,049.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Videos --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCm' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0ufloU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9HFGU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9); color: white;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (Ángulo de visión 104°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR / HLC. </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 45°C / Humedad al 95% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Exterior: IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 112 x 88.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal con base de plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 325 gramos. </div> <!-- Accesorios --> <div style='margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Accesorios</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-S <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje metálico de pared para exterior, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.9); color: white;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S, PROFILE T) / ISAPI. </div> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	Smart IR ajustable hasta 20 metros de alcance
Característica 3	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af
Característica 4	Protección IP67 para instalación en exterior
Característica 5	Diseño metálico compacto de 325 gramos
Característica 6	Compatible con plataformas Hik-Connect y HiLook