

Sin imagen disponible

Horquilla para pistón hidráulico / Acero galvanizado / Acoplamiento rápido / Compatibilidad FAAC 620-640 / 2 piezas

SKU: 7221005 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,196.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Horquilla diseñada para integrarse en sistemas de pistón hidráulico FAAC, facilitando la conexión mecánica entre el actuador y la hoja de puerta o portón. Su sistema de acoplamiento rápido reduce significativamente los tiempos de instalación y servicio técnico. La construcción en acero galvanizado garantiza resistencia estructural bajo condiciones de uso intensivo y exposición ambiental. El diseño modular permite el reemplazo de componentes individuales sin desmontar el conjunto completo del operador hidráulico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 16px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Sistema de acoplamiento rápido para instalación ágil<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Diseño modular que simplifica el mantenimiento preventivo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Material de acero resistente con tratamiento galvanizado anticorrosivo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Conector roscado que asegura la estabilidad mecánica del ensamble<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad verificada con operadores FAAC 620 y FAAC 640<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Incluye junta integrada (fork w/joint) para sellado de la articulación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 16px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Código de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>7221005</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>EAN</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>8055195024111</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad por paquete</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>2 piezas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Posición</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>15</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Descripción técnica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Fork w/joint (horquilla con junta)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Sistema de pistón hidráulico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sistema de apertura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Con horquilla</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Acero resistente</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado superficial</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Galvanizado anticorrosivo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Rosacado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelos compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>FAAC 620 / FAAC 640</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Disponibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Venta habilitada (Salable: Yes)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Funcionalidades del sistema</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 16px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5; margin: 0;'>Mecanismo que permite conectar y desconectar la horquilla del vástago del pistón sin procedimientos complejos, reduciendo el tiempo de intervención técnica.</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px;'>Diseño modular</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5; margin: 0;'>Arquitectura que permite el reemplazo independiente de la horquilla, la junta o el conector, extendiendo la vida útil del sistema completo y optimizando costos de mantenimiento.</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px;'>Mantenimiento simplificado</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.5; margin: 0;'>La combinación de acoplamiento rápido y diseño modular facilita las inspecciones periódicas, ajustes de tensión y sustituciones programadas sin requerir especialización avanzada.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de acoplamiento rápido sin herramientas
Característica 2	Diseño modular para mantenimiento simplificado
Característica 3	Acero resistente con acabado galvanizado anticorrosivo
Característica 4	Conector roscado para instalación segura
Característica 5	Compatibilidad con pistones FAAC 620 y 640
Característica 6	Incluye junta integrada para sellado óptimo