



Huawei FusionModule500 Centro de Datos EDGE con UPS + Enfriamiento + PDUs Integrados Plug & Play de 3.5 kW

SKU: FM500 Marca: HUAWEI Categoría: Racks Cerrados

\$255,005.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen de marca --><div style='margin-bottom: 30px;--></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;--><p style='font-size: 18px; color: inherit;-->FusionModule500 es una soluci&ocute;n todo en uno con refrigeraci&ocute;n integrada, sin unidad externa.</p></div><!-- Características principales --><div style='margin-bottom: 30px;--><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;-->Con UPS integrado de 6 KVA con alimentaci&ocute;n 110 Vca<li style='margin-bottom: 10px;-->Instalaci&ocute;n rápida tipo plug-and-play en menos de 2 horas<li style='margin-bottom: 10px;-->Acceso inteligente: apertura sin llave y sin contraseña<li style='margin-bottom: 10px;-->Ahorra más del 50% del espacio gracias a su diseño compacto</div><!-- Sección de imágenes con descripción --><div style='margin-bottom: 30px;--><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 20px;--><div style='text-align: center;--><p style='margin-top: 10px; font-weight: bold; color: inherit;-->Simple</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;-->Diseño “todo en uno&rquo; y unidad de enfriamiento integrada; despliegue rápido en un plazo de hasta 2 horas; m&ocute;dulo de extinci&ocute;n de incendios integrado*; reconstrucci&ocute;n según las necesidades del caso.</p></div><div style='text-align: center;--><p style='margin-top: 10px; font-weight: bold; color: inherit;-->Verde</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;-->Diseño altamente integrado que permite ahorrar un 50 % de espacio; aislamiento de pasillos de aire caliente y fría; o para mejorar la eficiencia del enfriamiento y reducir el ruido.</p></div><div style='text-align: center;--><p style='margin-top: 10px; font-weight: bold; color: inherit;-->Fiable</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;-->Las puertas se abren automáticamente en caso de emergencia para evitar el sobrecalentamiento.</p></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--><!-- Especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Modelo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->FusionModule500</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; color: inherit;-->Voltaje de entrada</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->208 Vac, 50/60 Hz, 2Ph+PE</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Capacidad del UPS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->6 kVA</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Carga IT</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->≤ 3 kW</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Temperatura de funcionamiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->0-40°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Dimensiones (ancho x alto x largo en mm)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;-->600×2000×1100</div></div></div><!-- Características detalladas --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;-->SAI: SAI montado en rack de 6 kVA de 1U<li style='margin-bottom: 10px;-->Batería; a de plomo-ácido<li style='margin-bottom: 10px;-->Sistema de refrigeraci&ocute;n: de preci&ocute;n autocontenido de 3.5kW@10U<li style='margin-bottom: 10px;-->Sin unidad exterior del sistema de refrigeraci&ocute;n, plug-and-play<li style='margin-bottom: 10px;-->Tipo de gabinete: contenci&ocute;n fría; y caliente<li style='margin-bottom: 10px;-->Espacio disponible TIC: 20 U<li style='margin-bottom: 10px;-->La apertura automática de la puerta evita el sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 10px;-->Reconocimiento facial, inicio de sesi&ocute;n sin contraseña y apertura de puertas sin llave<li style='margin-bottom: 10px;-->Diseño todo en uno, implementaci&ocute;n rápida en 2 horas<li style='margin-bottom: 10px;-->Cáma; se vende por separado (No incluida)</div><!-- Nota importante --><div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #c7000b; background-color: rgba(199, 0, 11, 0.05);--><p style='color: inherit; font-weight: bold; margin: 0;-->Nota Importante: Se necesita cotizar arranque del gabinete por partner de Huawei, contactar a Ingeniería.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Despliegue plug & play en menos de 2 horas
Característica 2	Ahorro del 50% en espacio con diseño compacto
Característica 3	Acceso inteligente con reconocimiento facial sin llave
Característica 4	Refrigeración 3.5 kW sin unidad exterior
Característica 5	UPS integrado 6 kVA con alimentación 110 VCA
Característica 6	Módulo de extinción de incendios integrado