



HUAWEI MiniFTTO - Cable Híbrido Fotoeléctrico / Monomodo / (XC/UPC)-(XC/UPC)/ Interior / Fibra G.657A2 / Cobre 26 AWG / 20m

SKU: E0SDC2052 Marca: HUAWEI Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$335.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='text-align: justify; color: inherit;'>Un cable compuesto fotoeléctrico es un cable compuesto que integra fibras y alambres de cobre para proporcionar transmisión de datos y funciones de alimentación remota para terminales</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2> <!-- Secciones de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05); color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable compuesto fotoeléctrico: Cable derivado <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de instalación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: Independiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerto: Compuesto fotoeléctrico prefabricado XC/UPC pequeño y microconectores en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de instalación: -10°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de funcionamiento nominal (CC): 48-56 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de funcionamiento nominal (CC): 0,25 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: Cuando la longitud del cable compuesto fotoeléctrico del alimentador es de 20 m, la longitud máxima de la rama fotoeléctrica es de 80 m. Cuando la longitud del cable compuesto fotoeléctrico del alimentador es de 2 m, la longitud máxima de la rama fotoeléctrica es de 150 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación retardante de llama: UL94-V0 </div> </div> <!-- Dimensiones y estructura del cable --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05); color: inherit;'>Dimensiones y estructura del cable fotoelectrico compuesto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: G.657A2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo apretado: Diámetro: 0,6 mm, Material: LSZH <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor: Cobre, Diámetro: Calibre 26, Cantidad: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la cubierta aislante: PVC, Color Polo positivo: rojo; Polo negativo: azul, Espesor: 0,3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compuesto fotoeléctrico funda de cable: Material PVC, Color Blanco marfil <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del cable fotoeléctrico compuesto: 1,8 mm x 4,2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del cable fotoeléctrico compuesto: 12 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable fotoeléctrico compuesto: 20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura Estático: 18 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dinámico: 36 mm </div> </div> <!-- Conectores y especificaciones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05); color: inherit;'>Especificaciones eléctricas de cables</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MΩ; probado usando 500 V CC a temperatura normal durante 1 minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada dieléctrica: Corriente de fuga inferior a 0,5 mA a 1000 V durante 1 minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de conectividad: Sin cortocircuito ni circuito abierto a temperatura normal <li style='margin-bottom: 5px;'>En resistencia Rtest: ≤ (Rcable) + 2 x 50 mΩ </div> </div> <!-- Tutoriales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tutoriales</h2> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/HUAWEI/eKIT/MiniFTTO/download%20%283%29.mp4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/HUAWEI/eKIT/MiniFTTO/download%20%284%29.mp4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/esanchez/HUAWEI/eKIT/MiniFTTO/download%20%285%29.mp4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos y alimentación en un solo cable
Característica 2	Conectores compactos XC/UPC para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Operación estable de -10°C a +60°C para entornos controlados
Característica 4	Clasificación ignífuga UL94-V0 para mayor seguridad eléctrica
Característica 5	Radio de curvatura estático 18 mm para trayectorias flexibles
Característica 6	Alimentación remota 48-56 V CC hasta 0.25 A para terminales FTTO