



HUAWEI MiniFTTO - Cable Híbrido Fotoeléctrico / Monomodo / (XC/UPC)-(XC/UPC)/ Interior / Fibra G.657A2 / Cobre 26 AWG / 30m


SKU: E0SDC2054 Marca: HUAWEI Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$529.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Un cable compuesto fotoeléctrico es un cable compuesto que integra fibras y alambres de cobre para proporcionar transmisión de datos y funciones de alimentación remota para terminales



Características Principales

Tipo de cable compuesto fotoeléctrico: Cable derivado

Entorno de instalación: Interior

Embalaje: Independiente

Tipo de puerto: Compuesto fotoeléctrico prefabricado XC/UPC pequeño y microconectores en ambos extremos

Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C

Temperatura mínima de instalación: -10°C

Tensión de funcionamiento nominal (CC): 48-56 V

Corriente de funcionamiento nominal (CC): 0,25 A

Potencia máxima: Cuando la longitud del cable compuesto fotoeléctrico del alimentador es de 20 m, la longitud máxima de la rama fotoeléctrica es de 80 m. Cuando la longitud del cable compuesto fotoeléctrico del alimentador es de 2 m, la longitud máxima de la rama fotoeléctrica es de 150 m.

Clasificación retardante de llama: UL94-V0

Dimensiones y estructura del cable fotoeléctrico compuesto:

Fibra Núcleos de fibra:

Tipo de fibra: G.657A2

Tubo apretado: Diámetro: 0,6 mm, Material: LSZH

Material del conductor: Cobre, Diámetro: Calibre 26, Cantidad: 2

Material de la cubierta aislante: PVC, Color Polo positivo: rojo; Polo negativo: azul, Espesor: 0,3 mm

Compuesto fotoeléctrico funda de cable: Material PVC, Color Blanco marfil

Dimensiones del cable fotoeléctrico compuesto: 1,8 mm x 4,2 mm

Peso del cable fotoeléctrico compuesto: 12 kg/km

Longitud del cable fotoeléctrico compuesto: 20 m

Radio mínimo de curvatura Estático: 18 mm

Dinámico: 36 mm

Especificaciones eléctricas de cables

Tipo de conector: Conector compuesto fotoeléctrico XC/UPC

Dimensiones (alto x ancho x fondo): 6,5 mm x 6 mm x 27 mm

Pérdida de inserción: ≤ 0,50 dB

Pérdida de retorno: ≥ 50 dB

Tensión: 70N

Tiempos de inserción: ≥ 50 veces

Especificaciones eléctricas de cables

Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MΩ; probado usando 500 V CC a temperatura normal durante 1 minuto

Tensión soportada dieléctrica: Corriente de fuga inferior a 0,5 mA a 1000 V durante 1 minuto

Prueba de conectividad: Sin cortocircuito ni circuito abierto a temperatura normal

En resistencia Rtest: (Rcable) + 2 x 50 mΩ

Tutoriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos y alimentación remota en un solo cable
Característica 2	Conectores miniaturizados XC/UPC para instalaciones compactas
Característica 3	Operación estable de -10°C a +60°C en entornos interiores
Característica 4	Alimentación de 48-56 V CC con potencia máxima garantizada
Característica 5	Resistencia dieléctrica de 1000 V CC para protección eléctrica
Característica 6	Material flame retardant UL94-V0 para mayor seguridad