



HUAWEI MiniFTTO - Cable Híbrido Fotoeléctrico / Monomodo / (XC/UPC)-(XC/UPC)/ Interior / Fibra G.657A2 / Cobre 26 AWG / 60m

SKU: E05DC2077 Marca: HUAWEI Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$776.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable monomodo de 60m <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro compacto de 1.8*4.2mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores XC/UPC en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra tipo G.657A2 para alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cable híbrido fotoeléctrico <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiente: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Empaquetado: Empaquetado independiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 0% a 95% a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de instalación mínima: -10°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de transporte: -15°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión operativa (DC): 48-56 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente operativa (DC): 0.25 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Rating de retardante de llama: UL94-V0 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: G.657A2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación máxima: 1310 nm: 0.35 dB/km / 1550 nm: 0.21 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Color de fibra: Transparente <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares ópticos: IEC 60794, ITU G.657 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión dieléctrica: Menos de 0.5 mA a 1000 V por 1 minuto <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de continuidad: Sin cortocircuitos o circuitos abiertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia óhmica: Rtest ≤ (Rcable) + 2 x 50 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares eléctricos: GB/T 5023.2, IEC 61156-1-4 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a tensión: Corto plazo: 150 N / Largo plazo: 80 N <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a aplastamiento: Corto plazo: 2200 N/100mm / Largo plazo: 1100 N/100mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio de curvatura mínimo: Estático: 18 mm / Dinámico: 36 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de curvatura: 8 ciclos de ±90° sin grietas y sin circuitos abiertos o cortocircuitos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción del Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: ≤ 0.50 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: ≥ 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de tensión: 70 N <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones mínimas: ≥ 50 veces <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 6.5 mm x 6 mm x 27 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción del Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del tubo ajustado: 0.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del tubo ajustado: LSZH <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: Cobre 26 AWG (2 conductores) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: PVC, color rojo (positivo) y azul (negativo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento exterior: PVC, color marfil <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 12 kg/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes disponibles: 10/15/20/30/40/50/60/80 m </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60794 <li style='margin-bottom: 5px;*>ITU G.657 <li style='margin-bottom: 5px;*>GB/T 5023.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61156-1-4 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60332-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS 2.0 Compliant </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de fibra óptica en interiores <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de distribución de señal <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de alimentación remota </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble núcleo de fibra óptica con cobre 26 AWG en un solo cable
Característica 2	Diámetro compacto 1.8 x 4.2 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Atenuación máxima 0.35 dB/km a 1310 nm y 0.21 dB/km a 1550 nm
Característica 4	Tensión operativa 48-56 V DC con corriente 0.25 A para alimentación remota
Característica 5	Clasificación retardante de llama UL94-V0 para mayor seguridad
Característica 6	Rango de temperatura -10°C a +60°C para operación estable en interior