



HUAWEI MiniFTTO - Cable Híbrido Fotoeléctrico / Monomodo / (XC/UPC)-(XC/UPC)/ Interior / Fibra G.657A2 / Cobre 26 AWG / 80m

SKU: E05DC2078    Marca: HUAWEI    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$792.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable fotoeléctrico monomodo de 80 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector XC/UPC en ambos extremos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica G.657A2 de alta calidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 1.8x4.2mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco para instalaciones discretas</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Cable fotoeléctrico ramal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ambiente de instalación:</strong> Interior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Embalaje:</strong> Empaquetado independiente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura operativa:</strong> -10°C a +60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Humedad operativa:</strong> 0% a 95% a 40°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión nominal:</strong> 48-56 V DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente nominal:</strong> 0.25 A DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rating ignifugo:</strong> UL94-V0</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Fibra Óptica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de fibra:</strong> Monomodo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de fibra:</strong> G.657A2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Atenuación máxima:</strong> 0.35 dB/km (1310nm), 0.21 dB/km (1550nm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color de fibra:</strong> Transparente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión dieléctrica:</strong> 1000 V durante 1 minuto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente nominal:</strong> 0.25 A DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rating ignifugo:</strong> UL94-V0</li> </ul> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Conductor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Cobre</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro:</strong> 26 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cantidad:</strong> 2 conductores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aislamiento:</strong> PVC (Rojo/azul para polaridad)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia de aislamiento:</strong> ≥500 MΩ</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión dieléctrica:</strong> 1000 V durante 1 minuto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente nominal:</strong> 0.25 A DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rating ignifugo:</strong> UL94-V0</li> </ul> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Radio de curvatura (estático/dinámico):</strong> 18 mm / 36 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia a la tensión:</strong> 150 N (corto plazo) / 80 N (largo plazo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia a aplastamiento:</strong> 2200 N/100mm (corto plazo) / 1100 N/100mm (largo plazo)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 12 kg/km</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitudes estándar:</strong> 10/15/20/30/40/50/60/80 m</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conector XC/UPC</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 6.5mm x 6mm x 27mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pérdida de inserción:</strong> ≤0.50 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Pérdida de retorno:</strong> ≥50 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia a tensión:</strong> 70 N</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ciclos de inserción:</strong> ≥50 veces</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60794, ITU G.657 (óptico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>GB/T 5023.2, IEC 61156-1-4 (eléctrico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60332-1 (resistencia al fuego)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS 2.0 Compliant</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes FTTO (Fiber To The Office)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones internas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de dispositivos de red con alimentación remota</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de área local (LAN) con requerimientos de fibra óptica</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión simultánea de datos y energía en un solo cable                |
| Característica 2 | Atenuación 0.35 dB/km a 1310 nm para enlaces de baja pérdida              |
| Característica 3 | Sección compacta 1.8x4.2 mm para pasacables reducidos                     |
| Característica 4 | Tensión nominal 48-56 V DC para alimentación remota de dispositivos       |
| Característica 5 | Rango operativo -10°C a +60°C con humedad hasta 95%                       |
| Característica 6 | Cumplimiento IEC 60794, ITU G.657 y RoHS 2.0 para instalaciones reguladas |