



HUAWEI MiniFTTO - Gateway Óptico / 4 puertos GE (WAN/LAN) + 1 puerto XGPON (SC/UPC) + 8 puertos PoF (XC/UPC) + 16 puertos GPON(SC/UPC) / VPN / VLANs / Wi-Fi Roaming / Firewall / Administración Nube

SKU: F1001-AC Marca: HUAWEI

\$7,818.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; margin-bottom: 20px;">Huawei OptiXstar F1001-AC es una puerta de enlace óptica empresarial. Admite transmisión ascendente Ethernet GE o XG-PON y implementa acceso gigabit totalmente óptico para empresas. Proporciona puertos PoF de enlace descendente (a través de fibra avanzada con alimentación (AFwP)) y funciona con AP ópticos para implementar acceso inalámbrico Wi-Fi. Además, proporciona puertos PON de enlace descendente y funciona con AP ópticos para implementar el acceso cableado o inalámbrico de terminales. F1001-AC es adecuado para pequeñas empresas, supermercados, guarderías y hospitales comunitarios.</p> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/QIGQdIHAAQg8" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Sb1L__S-gPg" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;"> Función PoF: Alimentación eléctrica sobre fibra, soporta hasta 150 metros.</div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;"> Características Generales <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración vía Navegador web (Stand Alone), App eKit o Nube eKit. <li style="margin-bottom: 5px;">Nube Gratuita, libre de licenciamientos. <li style="margin-bottom: 5px;">VPN: L2TP VPN, VXLAN tunnel, IPsec encryption <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones capa 2: VLAN Management, MAC Bridge Management, Loop detection, supports LLDP-MED, DHCP Option82, PTP, BPDU transparent transmission <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación eléctrica: 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Administración de equipos Wi-Fi: Se admite roaming Wi-Fi. La transferencia de roaming Wi-Fi, Selección automática de canales Wi-Fi en OLT El retraso dentro del AP óptico es de 50 ms (802.11k/802.11v). <div style="margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 F1001-AC. <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje y Tornillería para rack. <li style="margin-bottom: 5px;">Manual de Instalación. <li style="margin-bottom: 5px;">Cable eléctrico AC. </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">¿Que es MiniFTTO?:</h2> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; margin-bottom: 20px;">Basada en tecnologías F5G, la solución Mini Fiber To The Office (MiniFTTO) presenta medios, arquitectura y operación y mantenimiento innovadores, extendiendo las fibras a todos los rincones de los campus. Ayuda a las pequeñas y microempresas a construir una red óptica simplificada con operación y mantenimiento sencillos y brinda a los usuarios una experiencia Wi-Fi 6 premium.</p> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; margin-bottom: 20px;">Escenarios de Aplicación</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/qs2PXCzRQ" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/kACFsG_Yx7A" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/5xO8TSCG9c" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 10px; padding: 10px 15px 10px 15px;"> <div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-bottom: 10px; padding: 10px 15px 10px 15px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Sb1L__S-gPg" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="margin-top: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Equipos Recomendados:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; margin-bottom: 15px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gateway Óptico: F1001-AC <li style="margin-bottom: 5px;">AP Óptico: F600C301GH <li style="margin-bottom: 5px;">ONU PoE: F200D-8P </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión ascendente GE o XG-PON flexible
Característica 2	Alimentación eléctrica sobre fibra hasta 150 m (492.1 ft)
Característica 3	VPN L2TP, VXLAN e IPsec para conectividad segura
Característica 4	Administración vía web, app ekit o nube ekit sin licencias
Característica 5	PoF con fibra avanzada para despliegue de AP ópticos
Característica 6	Firewall integrado con soporte VLANs y segmentación de red