



Hub inalámbrico para sistema de control de iluminación Vive, hasta 75 dispositivos ampliable a 700 con licencia, Clear Connect RF, Wi-Fi y Ethernet, montaje empotrado en techo

SKU: HJ50FM Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$35,117.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El hub inalámbrico Vive es el punto de conexión central del sistema de control de iluminación Lutron Vive: enlaza módulos PowPak de atenuación, conmutación y relevador, atenuadores e interruptores Maestro Wireless, controles remotos Pico y sensores de ocupación y luz natural Radio Powr Savr. Se programa desde cualquier teléfono, tableta o computadora con navegador HTML5 mediante su Wi-Fi integrado o con la app gratuita Lutron Vive, sin necesidad de una conexión permanente a internet. Esta versión inicial administra hasta 75 dispositivos ubicados a un máximo de 22 m del hub y puede ampliarse a 700 dispositivos con la licencia de software HJS-DEVICES. Ofrece un tablero con el estado del sistema y su consumo de energía, relojes calendario de 365 días y eventos basados en el amanecer y el atardecer. Incluye la fuente de alimentación y el adaptador para montaje empotrado en techo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><li style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla módulos PowPak, atenuadores e interruptores Maestro Wireless, controles Pico y sensoresProgramación vía Wi-Fi 2.4 GHz integrado (WPA2) desde cualquier navegador HTML5 o la app Lutron ViveCapacidad de 75 dispositivos, ampliable a 700 con la licencia de software HJS-DEVICESRelojes calendario de 365 días con eventos por amanecer, atardecer u hora fijaPuerto Ethernet 10/100 Mbps para enlazar varios hubs en la red del edificioEntradas de contacto seco para integración con terceros, como respuesta a la demanda del Título 24Incluye fuente de alimentación y adaptador de montaje empotrado; LED multicolor indica el modo del hub<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RadiofrecuenciaClear Connect RF, 431.0-437.0 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlcanceDispositivos hasta a 22 m del hub, en el mismo piso</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ConectividadWi-Fi 2.4 GHz 802.11b/g con WPA2 y Ethernet 10/100 Mbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AlimentaciónFuente incluida de 120-277 V~, 50/60 Hz; hub a 24 V CC, 350 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeEmpotrado en plafón no metálico o tablarroca; requiere perforación de 153 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, FCC, IC, NOM, COFETEL</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Vídeos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/playlist?list=PL2xkZKa4cZ_kd34mUrQXkeVqRYDnXh' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla módulos PowPak, atenuadores e interruptores Maestro Wireless, controles Pico y sensores
Característica 2	Programación vía Wi-Fi 2.4 GHz integrado (WPA2) desde cualquier navegador HTML5 o la app Lutron Vive
Característica 3	Capacidad de 75 dispositivos, ampliable a 700 con la licencia de software HJS-DEVICES
Característica 4	Relojes calendario de 365 días con eventos por amanecer, atardecer u hora fija
Característica 5	Puerto Ethernet 10/100 Mbps para enlazar varios hubs en la red del edificio
Característica 6	Entradas de contacto seco para integración con terceros, como respuesta a la demanda del Título 24
Característica 7	Incluye fuente de alimentación y adaptador de montaje empotrado; LED multicolor indica el modo del hub