



HUB M2M - Redundancia de comunicación WIFI/LAN + Posibilidad de Video Verificacion desde una misma APP

SKU: M2M-HUB-LAN Marca: M2M SERVICES Categoría: Comunicadores

\$1,336.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Smart HUB compatible con MN01LTEM</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 16px; color: inherit;'>HUB WIFI + LAN compatible con comunicadores MN01LTEM, ahora visualizar camaras (ONVIF) es posible, todo desde una sola aplicación (RCONTROL).</p> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 16px; color: inherit;'> CONFIGURACIONES DE EQUIPOS M2M dando CLIC AQUÍ </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.6); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>HUB M2M para MAXIMA Redundancia de Comunicación</h3> <h4 style='color: rgba(128,128,128,0.8); font-size: 14px; margin-top: 5px;'>Principales</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona conectividad DUAL para el dispositivo M2M a través de WIFI y ETHERNET. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación por medio de cable Micro-USB desde el comunicador M2M. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Micro-USB Incluido*. <li style='margin-bottom: 5px;'>SOLO Compatible con modelo MN01-LTE-M <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aquellos sitios donde la señal celular es baja y se tiene alguna conexon a internet por medio de WIFI <li style='margin-bottom: 5px;'>NOTA. Si se requiere solo WIFI, favor de ver el equipo M2M-HUB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.6); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>Ahora Visualizar cámaras por RControl es posible!</h3> <h4 style='color: rgba(128,128,128,0.8); font-size: 14px; margin-top: 5px;'>Configuración Extremo sencilla</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite transmisión de video en tiempo real mediante el protocolo ONVIF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta verificación previa y posterior de los eventos de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 200 Camaras por medio de ONVIF. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de ligar Zonas con Cámaras para Video Verificación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 3 camaras para pre / post snapshots para VideoVerificación (maximo 5 snapshots Pre y 5 Post) <li style='margin-bottom: 5px;'>A partir de la 4ta cámara, solo se podra cofigurar evento Post-Alarma </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: rgba(238,238,238,0.6); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>Pequeño y Ligero</h3> <h4 style='color: rgba(128,128,128,0.8); font-size: 14px; margin-top: 5px;'>Especificaciones Técnicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Wi-Fi: 2.4GHz - 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Ethernet 10/100 Mb <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Micro-USB (conexión con comunicador M2M) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion por Micro-USB por cable OTG (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura soportado: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.5 x 9.5 x 2.5 cms <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso sin Antena: 80 gr </div> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 40px 0;'> </div> <div style='margin: 20px 0; text-align: center;'> <p style='font-weight: bold; color: inherit;'>NOTA: El total de zonas para mostrar en la app de RControl es de 64</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/30vtNOS-tDQ?si=A7DdKwulKYHCsRv8' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/P3TzSLDhXAc?si=49qJwGtc5D37uwW3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet para máxima redundancia de comunicación
Característica 2	Soporte para hasta 200 cámaras ONVIF con transmisión en tiempo real
Característica 3	Verificación de eventos con snapshots pre y post alarma de hasta 3 cámaras
Característica 4	Alimentación directa por micro-USB desde el comunicador M2M
Característica 5	Gestión centralizada desde aplicación móvil para monitoreo remoto
Característica 6	Diseño ultracompacto de 9.5 x 9.5 x 2.5 cm para instalación discreta