



Hub para Conectar 2 EFYJ751PCSUS en Paralelo 120/240 Vca 50A Máximo

SKU: EFYJ751PR Marca: ECOFLOW Categoría: Terminales y Accesorios

\$5,026.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Duplica la salida: Conecta en paralelo 2 inversores EFYJ751PCSUS en para una salida continua de 12kW y una salida máxima de 18kW para operar incluso los electrodomésticos más pesados. <li style='margin-bottom: 5px;'> En la caja: 1 x Hub de 50A, 2 x Cable de Entrada/Salida de Energía (5+8CABLE) </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA: 120/240 Vca ~ Total 50A 60Hz 30A (x2) Máximo por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de CA: 120/240 Vca ~ 60Hz 12000W Máximo 50A Máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 335 x 158.5 x 60.5 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Duplica capacidad de salida conectando dos inversores en paralelo
Característica 2	Gestión eficiente con hub integrado de 50 A
Característica 3	Opera electrodomésticos de alta demanda hasta 18 kW pico
Característica 4	Entrada dual 120/240 Vca con 30 A máximo por puerto
Característica 5	Diseño compacto de 335 x 158.5 x 60.5 mm para instalaciones restringidas
Característica 6	Cables de conexión de energía incluidos para despliegue inmediato