



Hub Wi-Fi de Seguridad / 32 Dispositivos / Zigbee / Alertas Instantáneas / Guía por Voz / 5 VCC

SKU: CS-A3 Marca: EZVIZ Categoría: Controlador Inteligente HUB

\$1,999.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El CSA3 es un hub de automatización y seguridad residencial que centraliza la gestión de hasta 32 dispositivos periféricos mediante el protocolo Zigbee, garantizando una conexión estable y de bajo consumo. Su integración Wi-Fi permite el envío de alertas instantáneas a la aplicación móvil ante cualquier evento detectado por los sensores vinculados. La unidad soporta la vinculación de cámaras EZVIZ para correlacionar alarmas con evidencia visual, facilitando la verificación remota de incidentes. La configuración se realiza exclusivamente a través de la app EZVIZ, la cual incluye un asistente de voz que guía al usuario durante el despliegue inicial y la gestión de modos de armado. Ofrece compatibilidad directa con el kit de alarma CS-B1 y la cerradura inteligente CS-L2S, permitiendo la expansión modular del ecosistema de seguridad.

Características Generales

Compatible con kit de alarma CS-B1 y cerradura inteligente CS-L2S. Capacidad para gestionar hasta 32 dispositivos Zigbee simultáneos. Notificaciones de eventos en tiempo real vía aplicación móvil. Conectividad dual: Wi-Fi para la nube y Zigbee para periféricos. Emisión de voz integrada como asistente de configuración. Control de modos de armado y desarmado desde la app. Capacidad de vincular cámaras para obtener enlaces de video ante alarmas. Configuración y administración exclusiva mediante aplicación EZVIZ.

Desempeño

Protocolo de red: Zigbee para conexión estable

Dispositivos soportados: Hasta 32 unidades

Conectividad: Wi-Fi integrado

Alertas: Instantáneas a aplicación móvil

Integración: Vinculación de cámaras para video

Compatibilidad: Kit CS-B1 y cerradura CS-L2S

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 5 VCC / 3 W

Fuente de alimentación: Incluida

Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C

Humedad relativa: 10 % a 90 %

Dimensiones: 95.5 x 80.5 x 98.5 mm

Peso: 71 g

Contenido del Paquete

Hub principal

Fuente de alimentación 5 VCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 32 periféricos Zigbee
Característica 2	Notificaciones push inmediatas ante cualquier evento detectado
Característica 3	Vinculación con cámaras para evidencia visual de eventos
Característica 4	Armado y desarmado remotos mediante aplicación móvil
Característica 5	Asistente de voz integrado para configuración simplificada
Característica 6	Compatibilidad nativa con kit CS-B1 y cerradura CS-L2S