



Icono Ultramax para Identificación de Jacks, Color Rojo, Bolsa con 100 Piezas

SKU: Z-ICON-03B Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$770.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

- Compatible con conectores jack Z-MAX
- Color rojo para fácil identificación
- Diseño robusto y duradero
- Instalación sencilla sin herramientas
- Adecuado para aplicaciones de alta densidad

Aplicaciones

- Redes de datos empresariales
- Instalaciones de telecomunicaciones
- Ambientes industriales y comerciales
- Soluciones de cableado estructurado

Resistencia de contacto: 20 mΩ

Resistencia de entrada a salida: 20 mΩ

Tensión mínima de sostenimiento dieléctrico: 1000 V DC o pico AC

Resistencia de aislamiento: 500 mΩ

Clasificación de corriente: 1.5 A

Especificaciones Mecánicas

Diámetro máximo de conductor: 0.6 mm (0.023")

Retencion de plug: 50 N (11.2 lbf)

Ciclos de inserción: 2,500

Características Adicionales

Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Clasificación de flabilidad: UL 94 V-0

Compatibilidad: Categoría 5e, 6 y 6A

Conformidad: RoHS, libre de plomo, libre de halógenos, libre de PVC

Material de contacto: Aleación de cobre, chapa de oro de mínimo 1.25 micras

Opciones de Montaje: Conectores RJ45 (8 posiciones) o RJ11 (6 posiciones)

Compatibilidad con PoE: IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt

HDBaseT (POH)

Estándares Cumplidos

ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0

IEC 60603-7-41

UL 2043 (espacios de manejo de aire)

UL 1863

ANSI/TIA-568.2-D

Tapa de terminación de Salida UltraMAX, Caja de 100

Inserto ciego, Bolsa de 10

Z-ICON-(XX)B: Icono, Z-MAX, UltraMAX, Bolsa de 100

Información de Empaque

Paquete estándar: 20 salidas

Paquete a granel: 100 salidas (MoQ de 100 con incrementos de 100)

Contenido del paquete: Incluye protector de palma UltraMAX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas requeridas
Característica 2	Identificación por color para trazabilidad
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3bt
Característica 4	Soporta HDBaseT para video y datos
Característica 5	Diseño para alta densidad de puertos
Característica 6	Conductor 24-22 AWG sólido y 26-24 AWG multifilar