



Iluminador IR / 90° Cobertura / 45 m (147.6 ft) / 850 nm / IP66 / Montaje en Pared

SKU: HL-90-IR45 Marca: HYPERLUX Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$1,429.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El iluminador IR de bajo consumo está diseñado para extender la capacidad de visión nocturna en sistemas de videovigilancia profesional. Emite luz infrarroja a 850 nm con un patrón de cobertura de 90°, proporcionando iluminación uniforme hasta 45 metros de distancia. Su carcasa con protección IP66 garantiza operación confiable en condiciones exteriores de polvo y lluvia. La alimentación de 24 VCA a 0.7 A optimiza el consumo energético sin sacrificar el desempeño. El diseño compacto y el soporte para montaje en pared facilitan su integración en instalaciones de perímetro, patios industriales y áreas de acceso restringido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de iluminación: 90°Rango máximo de iluminación: 45 m (147.6 ft)Protección: IP66Longitud de onda: 850 nm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de iluminación: 90°Rango máximo de iluminación: 45 m (147.6 ft)Longitud de onda: 850 nm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCA @ 0.7 AProtección: IP66Peso: 1.5 kgDimensiones: 181 x 131 x 72 mmCable recomendado: Cobre calibre 18 ó 16Fuente de alimentación recomendada: PL24100</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: ParedInstalación flexible con orientación ajustableDiseño compacto para ubicaciones discretas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación uniforme en ángulo amplio de 90° para cobertura extensa
Característica 2	Alcance de 45 m para visión nocturna en perímetros amplios
Característica 3	Protección IP66 para operación continua en exteriores adversos
Característica 4	Longitud de onda 850 nm compatible con cámaras IR estándar
Característica 5	Alimentación 24 VCA @ 0.7 A para consumo energético reducido
Característica 6	Diseño compacto de 1.5 kg para instalación discreta en pared