



Illuminador IR de Bajo Consumo / Cobertura 90° / 45 Metros de Iluminación / Exterior IP66 / Montable en Pared

SKU: HL-90-IR45 Marca: HYPERLUX Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$1,508.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'>
 </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de iluminación: 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango máximo de iluminación: 45 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montable en: Pared </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24VCA @ 0.7 A.IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 181 x 131 x 72 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar cable: Usar cable de cobre Cal. 18 ó 16. Mod. Recomendado 11181101 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: PL24100 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oSYZrod5VLM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/grQmVOAzNa4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación uniforme en ángulo amplio de 90° para cobertura extensa
Característica 2	Alcance de 45 m para visión nocturna en perímetros amplios
Característica 3	Protección IP66 para operación continua en exteriores adversos
Característica 4	Longitud de onda 850 nm compatible con cámaras IR estándar
Característica 5	Alimentación 24 VCA @ 0.7 A para consumo energético reducido
Característica 6	Diseño compacto de 1.5 kg para instalación discreta en pared