



Impresora de Tarjetas / DTC4500e / Doble Cara / 300 dpi / 225 Tarjetas/Hora / USB y TCP/IP

SKU: 055100 Marca: HID Categoría: Impresoras - Todas

\$87,054.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La impresora de tarjetas DTC4500e es una solución de impresión por doble cara diseñada para entornos profesionales de alta demanda. Utiliza tecnología de sublimación de tinta y transferencia térmica de resina para producir credenciales de alta calidad a 300 dpi. Su alimentador dual de entrada con capacidad para 200 tarjetas y salida para 100 tarjetas permite operación continua sin intervención frecuente. El equipo está optimizado para tarjetas HID de control de acceso, aunque admite formatos estándar CR-80 y CR-79; se recomienda utilizar tarjetas de PVC o poliéster con acabado pulido para resultados óptimos. La conectividad USB y TCP/IP facilita su integración en infraestructuras de red existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Método de impresión: sublimación de tinta / transferencia térmica de resina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución: 300 dpi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de impresión: 16 segundos por tarjeta / 225 tarjetas por hora (YMCKO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de entrada: 200 tarjetas (alimentación de entrada doble)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de salida: 100 tarjetas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaños de tarjeta aceptados: CR-80 y CR-79<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: USB y TCP/IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendación de material: tarjetas de PVC o poliéster con acabado en PVC pulido (compatible con tarjetas PVC 081754)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método: sublimación de tinta / transferencia térmica de resina<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 300 dpi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 16 s/tarjeta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento: 225 tarjetas/hora (YMCKO)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad entrada: 200 tarjetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad salida: 100 tarjetas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos: CR-80, CR-79<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material recomendado: PVC o poliéster con acabado PVC pulido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con: tarjetas PVC 081754<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Alimentación: 110 VCA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TCP/IP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impresión por sublimación y transferencia térmica de resina para alta durabilidad
Característica 2	Alimentador dual de entrada para 200 tarjetas con salida de 100 tarjetas
Característica 3	Optimizada para tarjetas HID de control de acceso con calidad consistente
Característica 4	Compatible con formatos CR-80 y CR-79 para múltiples aplicaciones
Característica 5	Conectividad dual USB y TCP/IP para integración flexible en red
Característica 6	Ciclo de impresión de 16 segundos por tarjeta en modo YMCKO