



## SKU: RP336    Marca: RONGTA    Categoría: Accesorios

### DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y sticas Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Impresión automática y recarga rápida de alta velocidad a 200 mm/s para máxima productividad</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución óptica efectiva de 203 dpi garantizando textos nítidos y claros</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces USB</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad completa con lenguaje de comandos ESC/POS</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de autodiagnóstico integrado para verificación rápida del estado</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores de detección de papel y apertura de cubierta</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de alimentación FEED para avance manual de papel y función de auto-prueba</li></ul></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de impresión: Modo de impresión económico</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de impresión: Ancho directo</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 203 dpi</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de impresión: 200 mm/s</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho máximo de impresión: 72 mm o 64 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Papel: Rollo continuo de 80 mm o 56 mm de ancho</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor de papel: 0.06 - 0.08 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de rollo: 80 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 - 45°C</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10-80% sin condensación</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CCC, FCC</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24V (no incluida)</li></ul></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz USB estándar</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Supermercados: Ideal para sistemas de caja en supermercados, ofreciendo impresión rápida y precisa de etiquetas de precios y códigos de barras</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Catering: Perfecta para la impresión de etiquetas en la industria de catering, asegurando la correcta identificación de alimentos y bebidas</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Utilizada en la industria de almacenamiento para la`

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Impresión térmica directa sin consumibles de tinta o tóner          |
| Característica 2 | Velocidad de 200 mm/s para alta productividad en puntos de venta    |
| Característica 3 | Resolución 203 dpi para textos nítidos y códigos de barras legibles |
| Característica 4 | Compatibilidad ESC/POS con soporte para códigos QR integrado        |
| Característica 5 | Sensores de papel y apertura de cubierta para operación confiable   |
| Característica 6 | Certificaciones CCC, CE y FCC para despliegue internacional         |