



Iniciador Electrónico ApliWeld-E / 10 Unidades / Soldadura Exotérmica / Activación Segura / Sin Material Inflamable

SKU: AT-010-N Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$742.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra.

Casquillos sin material inflamable, únicamente inician la reacción exotérmica al recibir la energía procedente del equipo de encendido.

Incluye 10 discos metálicos de contención para una mejor separación del fundido.

Casquillos sin material inflamable, únicamente inician la reacción exotérmica al recibir la energía procedente del equipo de encendido.

Dimensiones casquillo: 24 mm x 26 mm.

Dimensiones envase: 125 x 105 x 40 mm.

Peso total: 130g.

Tiempo de reacción: < 10 segundos.

Material: No inflamable.

Ventajas

- Reduce riesgos laborales por su mayor seguridad en la manipulación, almacenamiento y transporte.
- Colocación fácil y segura.

Imágenes

Documentos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular de conductores metálicos
Característica 2	Conexiones permanentes de alta conductividad
Característica 3	Activación segura sin material inflamable
Característica 4	Reacción rápida de 10 segundos
Característica 5	Casquillos 24x26 mm, envase 130g
Característica 6	10 discos metálicos de contención incluidos