



Inodoro Eléctrico Marine / 24 Vcd / Descarga Agua Dulce / Taza Compacta / Base Giratoria / Bomba 11 L/min

SKU: 38045-3094 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$22,533.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inodoro eléctrico diseñado para embarcaciones marinas con descarga de agua dulce y operación a 24 Vcd. Integra una bomba centrífuga de alta potencia que tritura y evacúa residuos eficientemente, utilizando la bomba de agua presurizada existente a bordo con un caudal mínimo requerido de 11 litros por minuto. Su diseño compacto incorpora una base giratoria que facilita la conexión de tuberías traseras en espacios confinados, mientras que el panel de control electrónico permite seleccionar el modo Eco para optimizar el consumo de agua. La válvula solenoide incluida ofrece versatilidad de montaje en cualquier orientación y los puertos de descarga rápida agilizan la instalación.

Características Generales

- Descarga de agua dulce mediante bomba de agua presurizada existente
- Bomba centrífuga integrada para trituración y evacuación de residuos
- Panel de control electrónico con modo Eco de ahorro de agua
- Base giratoria diseñada para instalaciones con tuberías traseras
- Válvula solenoide montable en cualquier orientación
- Puertos de descarga rápida para instalación simplificada

Desempeño

- Tipo de descarga: Agua dulce
- Sistema de trituración: Bomba centrífuga potente
- Caudal requerido: Mínimo 11 L/min
- Modo de operación: Eco (ahorro de agua)

Eléctricas y Físicas

- Voltaje: 24 Vcd
- Corriente máxima: 20 A
- Fusible: 25 A
- Alto: 352 mm
- Profundidad: 411 mm

Instalación y Contenido

- Entrada: Manguera 19 mm (3/4")
- Descarga: Manguera 25 mm (1")
- Base: Giratoria para tuberías traseras
- Incluye: Válvula solenoide montable en cualquier orientación y panel de control

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Trituración eficiente mediante bomba centrífuga de alta potencia
Característica 2	Válvula solenoide con montaje flexible en cualquier posición
Característica 3	Panel de control con modo Eco para ahorro de agua
Característica 4	Adaptación flexible a tuberías traseras en instalaciones marinas
Característica 5	Puertos de descarga rápida para montaje ágil en embarcaciones
Característica 6	Conexiones estándar de 19 mm entrada y 25 mm salida