



Inserto de Caucho / 2 Orificios 7/8 in / Diámetro Exterior 85 mm (3.34 in) / Grosor 25.4 mm (1 in) / EPDM / Sellado Hermético

SKU: CI-2-78 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$46.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético en placas pasamuro, permitiendo el paso de dos cables de 7/8 in simultáneamente. Su construcción en material elastomérico de etileno-propileno-dieno monómero ofrece resistencia superior a la intemperie, ozono, radiación UV y degradación química. El diseño de doble orificio optimiza el espacio en instalaciones con múltiples conductores, reduciendo la cantidad de componentes necesarios. Su diámetro exterior de 85 mm (3.34 in) y grosor de 25.4 mm (1 in) garantizan un ajuste preciso y sellado efectivo en penetraciones de paredes, pisos y techos. Aplicable en infraestructuras eléctricas, sistemas de telecomunicaciones y entornos automotrices donde se requiere protección contra ingreso de polvo, humedad y contaminantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno Monómero)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de orificios: 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de orificios: 7/8 in (22.2 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares: ISO 9001:2015, RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: electricidad, telecomunicaciones, automoción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: EPDM<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Orificios: 2 x 7/8 in<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento y Calidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px;'>RoHS<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a intemperie y UV<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia química</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;'>Telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 6px;'>Industria automotriz<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles de distribución y cajas de conexiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material EPDM resistente a intemperie y degradación química
Característica 2	Doble orificio para cables de 7/8 in en una sola pieza
Característica 3	Sellado hermético para placa pasamuro en muros y techos
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas, telecom y automoción
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos regulados
Característica 6	Diseño compacto de 25.4 mm (1 in) de grosor para ajuste eficaz