



Inserto de Caucho / 9 Orificios / Cable 1/2 in / Diámetro 85 mm (3.34 in) / EPDM / ISO 9001:2015

SKU: CI912 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$32.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para placas pasamuro en infraestructuras de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas y entornos industriales. Proporciona sellado hermético alrededor de cables que atraviesan paredes, pisos o techos, evitando la ingresión de humedad, polvo y contaminantes. La configuración de nueve orificios permite el paso simultáneo de múltiples cables de 1/2 pulgada, optimizando el espacio disponible en paneles de distribución, cajas de conexiones y conductos. El diseño modular facilita tanto la instalación inicial como el mantenimiento posterior sin requerir desmontaje completo del sistema de sellado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Caucho EPDM para sellado hermético y resistencia a intemperieDiámetro exterior: 85 mm (3.34 in) para ajuste preciso en placas pasamuroGrosor: 25.4 mm (1 in) para mayor durabilidad estructuralNueve orificios para cables de 1/2 inDiseño modular para instalación y mantenimiento simplificadosCumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding-left: 0;'>Material: Caucho EPDMDiámetro exterior: 85 mm (3.34 in)Grosor: 25.4 mm (1 in)Cantidad de orificios: 9Diámetro de orificios: 1/2 in</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding-left: 0;'>ISO 9001:2015RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; list-style: none; padding-left: 0;'>Instalaciones eléctricas: paneles de distribución, cajas de conexiones, conductosTelecomunicaciones: sellado de cables de red en paredes y pisosIndustria automotriz: paneles de carrocería y componentes interiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético con caucho EPDM resistente a intemperie
Característica 2	Nueve orificios para gestión de múltiples cables coaxiales
Característica 3	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento posterior
Característica 4	Grosor de 25.4 mm (1 in) para mayor estabilidad estructural
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos regulados
Característica 6	Ajuste preciso en placas pasamuro de infraestructura crítica