



Inserto de Caucho de 4" Con Cuatro Orificios para Cable de 3/8 in

SKU: CI438 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$49.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Las botas o insertos de caucho para placa pasamuro son componentes diseñados para proporcionar un sellado hermético alrededor de los cables que pasan a través de una placa pasamuro o cualquier otro tipo de penetración en una pared, piso o techo </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas: Se utilizan para sellar los cables que pasan a través de paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos y otros componentes eléctricos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Telecomunicaciones: Son comunes para sellar los cables de red que pasan a través de paredes y pisos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria automotriz: Se utilizan para sellar los cables que pasan a través de paneles de carrocería y componentes interiores. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caucho de polietileno (EPDM). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de cable: 3/8 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Orificios: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 85 mm | 3.34 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor: 25.4 mm | 1 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y ROHS </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético duradero en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Cuatro orificios para gestión simultánea de múltiples cables
Característica 3	Material EPDM resistente a degradación por intemperie y envejecimiento
Característica 4	Compatible con cables de 3/8 pulgada sin adaptadores adicionales
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos corporativos regulados
Característica 6	Diseño de 25.4 mm de grosor para aislamiento efectivo de penetraciones