



Inserto de Caucho de 4" Con Un Orificio para Cable de 1/2 in

SKU: CI-1-12 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$53.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor de imagen y contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen izquierda --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 400px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Los insertos de caucho para placa pasamuro son componentes diseñados para proporcionar un sellado hermético alrededor de los cables que pasan a través de una placa pasamuro o cualquier otro tipo de penetración en una pared, piso o techo</p> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-top: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas: Se utilizan para sellar los cables que pasan a través de paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos y otros componentes eléctricos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Telecomunicaciones: Son comunes para sellar los cables de red que pasan a través de paredes y pisos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria automotriz: Se utilizan para sellar los cables que pasan a través de paneles de carrocería y componentes interiores. </div> </div> <!-- Contenedor de especificaciones y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caucho de polietileno (EPDM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de cable: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Orificios: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Exterior: 85 mm | 3.34 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor: 25.4 mm | 1 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y ROHS </div> <!-- Imagen derecha --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 400px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene ingreso de polvo y humedad en penetraciones
Característica 2	Caucho EPDM resistente a UV, ozono y temperaturas extremas
Característica 3	Diámetro exterior 85 mm (3.34 in) para instalación estable en placas estándar
Característica 4	Grosor de 25.4 mm (1 in) que asegura compresión uniforme y sellado prolongado
Característica 5	Compatible con cables coaxiales y de red de 1/2 in (12.7 mm) de diámetro
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones con estándares de calidad