



Inserto de Caucho EPDM / 3 Orificios / Cable 3/8 in / Diámetro 85 mm (3.34 in) / Grosor 25.4 mm (1 in) / Hermético

SKU: CI-3-38 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$50.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético en placas pasamuro, paredes, pisos o techos donde se requiere el paso de cables. Fabricado en caucho de polietileno EPDM, ofrece resistencia a la intemperie, ozono y envejecimiento. Su diseño con tres orificios permite gestionar múltiples conexiones de cable de 3/8 in en una única pieza, optimizando el espacio y reduciendo la cantidad de componentes necesarios. El grosor de 25.4 mm (1 in) garantiza durabilidad mecánica y estabilidad dimensional bajo presión de instalación. Aplicable en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones e industria automotriz donde se requiere protección contra ingreso de polvo, humedad o gases.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: caucho EPDM (etileno propileno dieno monómero)Tamaño de cable compatible: 3/8 inCantidad de orificios: 3Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)Grosor: 25.4 mm (1 in)Normas: ISO 9001:2015, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sellado hermético eficienteResistencia a intemperie y ozonoCompatibilidad con múltiples cables simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: EPDMDiámetro exterior: 85 mm (3.34 in)Grosor: 25.4 mm (1 in)Orificios: 3Diámetro de orificio: 3/8 in</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 inserto de caucho EPDM de 4' con tres orificios para cable de 3/8 in</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético eficiente con caucho EPDM resistente a intemperie
Característica 2	Tres orificios para múltiples pasos de cable en una sola pieza
Característica 3	Compatible con cables de 3/8 in sin adaptadores adicionales
Característica 4	Grosor de 25.4 mm (1 in) para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 para calidad de proceso garantizada
Característica 6	Conformidad RoHS para instalaciones libres de sustancias peligrosas