



Inserto de Caucho para Pasamuro / 3 Orificios / Cable 1/2 in / Diámetro 85 mm (3.35 in) / EPDM / Hermético

SKU: CI312 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$46.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético en pasamuros de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Permite el paso de hasta tres cables de 1/2 pulgada simultáneamente, manteniendo la integridad de la barrera contra polvo, humedad y contaminantes ambientales. El material de caucho de polietileno (EPDM) ofrece resistencia superior a la degradación por exposición a rayos UV, ozono y fluctuaciones térmicas. Su diámetro compacto de 85 mm (3.35 in) facilita la instalación en espacios reducidos de paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos y penetraciones de paredes o pisos. Aplicable en infraestructura de redes, instalaciones eléctricas comerciales e industriales, y entornos automotrices que requieren sellado confiable de múltiples conductores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro total: 85 mm (3.35 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tres orificios para cables de 1/2 in (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sellado hermético para pasamuros y penetraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple norma ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple directiva RoHS (libre de sustancias peligrosas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: eléctrica, telecomunicaciones, automotriz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sellado: Hermético<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia: UV, ozono, temperatura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad: 3 cables simultáneos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro de sellado: 1/2 in (12.7 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Caucho EPDM<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro total: 85 mm (3.35 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Orificios: 3 x 1/2 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Normas: ISO 9001:2015, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 x Inserto de caucho CI312</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene ingreso de polvo y humedad en instalaciones
Característica 2	Caucho EPDM resistente a UV, ozono y temperaturas extremas
Característica 3	Tres orificios para gestión simultánea de múltiples cables
Característica 4	Compatible con cables de 1/2 in estándar en telecomunicaciones
Característica 5	Diseño compacto de 85 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos regulados