



Inserto de Caucho para Placa Pasamuro / 4 in / Orificio 7/8 in / EPDM Resistente a Intemperie / Sello Hermético

SKU: CI-1-78 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$45.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho diseñado para proporcionar sellado hermético alrededor de cables que atraviesan placas pasamuro, paredes, pisos o techos. Fabricado en caucho EPDM resistente a la intemperie, garantiza protección contra polvo y agua en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y entornos industriales. Su orificio de 7/8 pulgadas permite el paso de cables coaxiales gruesos y conductores de red, mientras que su espesor de 25.4 mm asegura compresión uniforme para mantener la integridad del sello bajo variaciones térmicas y mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Caucho EPDM resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño de cable compatible: 7/8 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 pulgadas)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grosor: 25.4 mm (1 pulgada)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sello hermético para protección contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares ISO 9001:2015 y RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 pulgadas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orificio para cable: 7/8 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 inserto de caucho para placa pasamuro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético que bloquea polvo y agua en penetraciones
Característica 2	Caucho EPDM con resistencia UV y climas extremos
Característica 3	Compatible con cables coaxiales y de red gruesos
Característica 4	Espesor de 25.4 mm que asegura compresión uniforme
Característica 5	Cumple normativas ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Diámetro exterior de 85 mm para ajuste estándar en placas pasamuro