



Inserto de Caucho para Placa Pasamuro / 4" / Orificio 1/2 in (12.7 mm) / EPDM / Hermético

SKU: CI-1-12 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$48.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para proporcionar sellado hermético en placas pasamuro de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Su construcción de 85 mm (3.34 in) de diámetro exterior y 25.4 mm (1 in) de grosor garantiza estabilidad mecánica y compresión uniforme alrededor de cables de 1/2 in (12.7 mm). El material EPDM ofrece resistencia superior a factores ambientales como radiación UV, ozono y variaciones térmicas, asegurando durabilidad prolongada en condiciones de interior y exterior. Este componente es esencial para mantener la integridad de infraestructuras de cableado en paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos eléctricos y pasos de red en paredes, pisos y techos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sellado hermético para cables en placas pasamuro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: caucho EPDM (etileno-propileno-dieno monómero)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificio para cable: 1/2 in (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: ISO 9001:2015, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grosor: 25.4 mm (1 in)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de orificio: 1/2 in (12.7 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sellado: Hermético para cables</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia: UV, ozono, temperaturas extremas</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: ISO 9001:2015</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Directiva: RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Cumplimiento</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas: paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.8;'>• Telecomunicaciones: sellado de cables de red en paredes y pisos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.8;'>• Industria automotriz: paneles de carrocería y componentes interiores</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene ingreso de polvo y humedad en penetraciones
Característica 2	Caucho EPDM resistente a UV, ozono y temperaturas extremas
Característica 3	Diámetro exterior 85 mm (3.34 in) para instalación estable en placas estándar
Característica 4	Grosor de 25.4 mm (1 in) que asegura compresión uniforme y sellado prolongado
Característica 5	Compatible con cables coaxiales y de red de 1/2 in (12.7 mm) de diámetro
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones con estándares de calidad