



Inserto de Caucho para Placa Pasamuro / 4 Orificios / Cable 3/8 in / Diámetro Exterior 85 mm (3.34 in) / Grosor 25.4 mm (1 in) / EPDM

SKU: CI438 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$45.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para placa pasamuro, con cuatro orificios para cables de 3/8 pulgada. Proporciona sellado hermético duradero en penetraciones de paredes, pisos y techos. Aplicaciones principales incluyen instalaciones eléctricas en paneles de distribución y cajas de conexiones, infraestructura de telecomunicaciones para sellado de cables de red, y entornos industriales que requieren protección contra ingreso de polvo y humedad. El material EPDM ofrece resistencia a la degradación por intemperie, envejecimiento y exposición a químicos. Cumple con normas ISO 9001:2015 y RoHS para operación en entornos corporativos y regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Caucho EPDM (etileno-propileno-dieno monómero)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Número de orificios: 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de orificios: 3/8 pulgada (9.525 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro exterior: 85 mm (3.34 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grosor: 25.4 mm (1 pulgada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Normas: ISO 9001:2015, RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado hermético duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a intemperie y envejecimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante eléctrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra polvo y humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Caucho EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificios: 4 x 3/8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas: ISO 9001:2015, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 inserto de caucho EPDM con 4 orificios</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético duradero en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
Característica 2	Cuatro orificios para gestión simultánea de múltiples cables
Característica 3	Material EPDM resistente a degradación por intemperie y envejecimiento
Característica 4	Compatible con cables de 3/8 pulgada sin adaptadores adicionales
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos corporativos regulados
Característica 6	Diseño de 25.4 mm de grosor para aislamiento efectivo de penetraciones