



Inserto de Caucho Pasamuro / 4" / Orificio 5/8" / EPDM / Hermético / 85 mm (3.34 in) OD

SKU: CI-1-58 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$44.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inserto de caucho EPDM diseñado para aplicaciones de sellado hermético en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Proporciona una barrera estanca alrededor de cables de 5/8 pulgada que atraviesan placas pasamuro, paneles de distribución, cajas de conexiones, conductos y penetraciones en paredes, techos o pisos. El material EPDM ofrece resistencia superior a la intemperie, ozono y degradación UV, garantizando durabilidad prolongada en condiciones interiores y exteriores. Su construcción de 25.4 mm de grosor asegura un sellado óptimo que previene la entrada de humedad, polvo y contaminantes, protegiendo la integridad de las instalaciones críticas de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Caucho EPDM (etileno propileno dieno monómero)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificio para cable: 5/8 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: ISO 9001:2015, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Eléctrica, telecomunicaciones, automotriz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sello hermético en paredes, techos y pisos<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a intemperie y UV<li style='padding: 6px 0;'>• Protección contra humedad y polvo<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad multisección: eléctrico, telecomunicaciones, automotriz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Caucho EPDM<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro exterior: 85 mm (3.34 in)<li style='padding: 6px 0;'>• Grosor: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 6px 0;'>• Orificio interior: 5/8 in</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1x Inserto de caucho CI158</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético en paredes, techos y pisos
Característica 2	EPDM resistente a intemperie y degradación UV
Característica 3	Compatible con cables de 5/8 pulgada estándar
Característica 4	Diseño de 25.4 mm (1 in) de grosor para sellado óptimo
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para instalaciones reguladas
Característica 6	Instalación en panes de distribución y cajas de conexiones