



Inserto Solo de Protector de Palma Ultramax

SKU: PG2-U Marca: SIEMON Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$82.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño ergonómico con mango ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto extraíble para terminaciones en superficies planas <li style='margin-bottom: 5px;*>Correa elástica ajustable para mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Absorción de impacto para protección de la palma <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con conectores UltraMAX, CT@ planos y angulados UTP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminaciones de alta densidad en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de cableado estructurado de categoría 6A y superiores <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de alta exigencia donde se requiere protección ergonómica <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminaciones en bastidores y superficies fijas mediante conexión del inserto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico resistente de alto impacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 250g (aproximadamente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 120 x 80 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: UltraMAX, CT@ planos y angulados UTP </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Referencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PG2: Protector de palma con inserto UltraMAX <li style='margin-bottom: 5px;*>PG-MX6: Inserto protector para salidas MAX punch-down </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aumenta la productividad en un 20% respecto a métodos tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduce la fatiga del operador mediante absorción de impacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite terminaciones de manos libres al conectarse a superficies fijas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular con componentes reemplazables </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UltraMAX <li style='margin-bottom: 5px;*>CT@ planos y angulados UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas MAX punch-down <li style='margin-bottom: 5px;*>Bastidores y superficies fijas mediante sistema de conexión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de alta resistencia a impactos <li style='margin-bottom: 5px;*>Mango ergonómico ajustable para diferentes tamaños de mano <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserto de protección removible <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de fijación para uso en superficies planas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inserto extraíble para terminaciones en superficies fijas y bastidores
Característica 2	Correa elástica ajustable que evita deslizamientos durante el trabajo
Característica 3	Absorción de impacto que reduce fatiga en instalaciones de alta densidad
Característica 4	Compatible con conectores UltraMAX, CT planos y angulados UTP
Característica 5	Diseño ergonómico con mango ajustable para distintas configuraciones de mano
Característica 6	Material de alto impacto para durabilidad en ambientes de exigencia