



Intercom HD y panel de control de acceso SIP

SKU: GSC-3570 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,462.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='flex: 1;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acerca del GSC3570</h2> <hr style='border: 0; border-top: 2px solid #10568C; width: 40px; margin: 15px 0; opacity: 0.8;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GSC3570 es una potente estación de intercomunicación y control de instalaciones diseñada para proporcionar a las empresas un dispositivo dedicado para administrar las comunicaciones de las instalaciones, el acceso a las puertas, la seguridad física y más. Este dispositivo puede montarse en la pared o colocarse en un escritorio como una solución para un fácil control de puertas, comunicación por intercomunicador y voice, administración de cámaras de seguridad e integración de UC. El GSC3570 cuenta con una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y audio HD full-duplex de 2 vías.</p> </div> <!-- Sección de características y control de acceso --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Competitivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas 1024x600 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi integrado de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos de entrada de alarma y 1 puerto de salida de alarma para implementaciones personalizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio HD full-duplex de 2 vías con cancelación de eco avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite PoE para proporcionar una conexión de red al dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>4 cuentas/lineas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede montarse en la pared o colocarse en un escritorio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de control de acceso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La integración con los dispositivos de la serie GDS permite que el GSC3570 responda las llamadas de audio y video entrantes de los usuarios que solicitan acceso a una instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>El GSC3570 puede ver transmisiones de video GDS, realizar llamadas bidireccionales y, al presionar el botón, se activa un dispositivo de la serie GDS3700 para desbloquear un cerrojo eléctrico </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación y Seguridad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El intercomunicador GSC3570 HD y la estación de control de instalaciones permiten a las empresas con un dispositivo dedicado administrar las comunicaciones de las instalaciones, el acceso a las puertas, la seguridad física y más, todo en un solo dispositivo</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercomunicador y megafonía: llame y localice grupos personalizados de dispositivos y puntos finales en una instalación con solo presionar un botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y salidas de alarma: 4 puertos de entrada de alarma y 1x puerto de salida de alarma para disparadores de seguridad personalizados <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a las instalaciones: empareje con cerraduras de puertas eléctricas y sistemas de acceso a las instalaciones de la serie GDS3700 para obtener una solución completa de acceso a las instalaciones <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de acceso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los terminales ubicados en todo un edificio se pueden usar para monitorear y administrar una instalación</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vigilancia IP: GSC3570 se puede utilizar para monitorear hasta 4 dispositivos de seguridad IP activos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma y acceso a la instalación: personalice las implementaciones con acceso a la instalación y monitoreo activo al activarse la alarma, todo desde el GSC3570 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alarma: desencadena eventos de seguridad personalizados, como alarmas audiovisuales o apertura de un cerrojo de puerta eléctrica desde el GSC3570 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma (pasiva y activa): una variedad de eventos de seguridad pueden desencadenar una respuesta en el GSC3570, como una captura de movimiento que muestra automáticamente una fuente de seguridad de una cámara IP </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones técnicas</h2> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pantalla</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Pantalla táctil TFT LCD capacitiva de 7 " 1024 x 600 con tecla de inicio</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Wi-Fi</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Sí, doble banda 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz Y 5GHz)</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de Telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>4 cuentas SIP, espera, llamada en espera, registro de llamadas, respuesta automática, etc</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Arranque y datos seguros, imágenes dobles para alta confiabilidad, contraseña de administrador aleatoria, contraseñas de nivel de usuario y administrador, basadas en MD5 y MD5-sess autenticación, archivo de configuración seguro basado en AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x</div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD full-duplex bidireccional con cancelación de eco avanzada
Característica 2	Montaje en pared o escritorio para máxima versatilidad de instalación
Característica 3	Integración nativa con cerraduras GDS3700 y sistemas de control de acceso
Característica 4	Gestión centralizada de comunicaciones, seguridad física y cámaras
Característica 5	4 puertos de entrada y 1 salida de alarma totalmente personalizables
Característica 6	Conectividad Wi-Fi dual band 802.11ac para despliegue flexible