



Intercomunicador Bidireccional / 2 W (AC) / 800 mW (Batería) / Audio Ajustable de Alta Intensidad / IP65 / Carcasa Antivandálica de Fibra de Vidrio / Control de Acceso por Relay / Entrada de Sensor

SKU: RQX427HD    Marca: RITRON    Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$22,737.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El Callbox HD Series es un intercomunicador bidireccional profesional diseñado para aplicaciones de comunicación crítica en entornos exigentes. Fabricado en Estados Unidos, ofrece rendimiento de radio mejorado con potencia de transmisión configurable de 800 mW en modo batería o 2 W con alimentación AC. Su carcasa de fibra de vidrio reforzada proporciona resistencia contra vandalismo y condiciones climáticas adversas, con certificación IP65 mediante juntas estancas. El sistema integra funcionalidades avanzadas que incluyen mensajes de voz grabables, relay para control de acceso, entrada de sensor con transmisión automática de alertas, y audio de alta intensidad ajustable para garantizar claridad óptima en ambientes ruidosos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Intercomunicador bidireccional para comunicación crítica</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Potencia de transmisión: 2 W (AC) / 800 mW (batería)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Audio de alta intensidad ajustable con claridad óptima</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Carcasa de fibra de vidrio reforzada, antivandálica</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Certificación IP65 con juntas estancas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Relay integrado para control de acceso y dispositivos externos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Fabricado en Estados Unidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño de Radio y Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Potencia transmisión AC:</strong> 2 W</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Potencia transmisión batería:</strong> 800 mW</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Audio:</strong> Alta intensidad ajustable</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Claridad:</strong> Óptima para ambientes ruidosos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas, Eléctricas y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Material carcasa:</strong> Fibra de vidrio reforzada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Resistencia:</strong> Antivandálica</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Certificación:</strong> IP65 (juntas estancas)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Origen de fabricación:</strong> Estados Unidos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Funciones de Control y Automatización</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Relay integrado:</strong> Control de acceso y dispositivos externos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Mensajes de voz:</strong> Grabables y personalizables</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Activación:</strong> Por detección de eventos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><strong>Entrada de sensor:</strong> Con transmisión automática de alertas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia configurable 800 mW a 2 W según fuente de energía                  |
| Característica 2 | Audio de alta intensidad ajustable para claridad en ambientes ruidosos      |
| Característica 3 | Carcasa de fibra de vidrio reforzada con protección IP65 antivandálica      |
| Característica 4 | Relay integrado para apertura de puertas y control de dispositivos externos |
| Característica 5 | Mensajes de voz grabables con activación por detección de eventos           |
| Característica 6 | Entrada de sensor con transmisión automática de alertas de estado           |