



Intercomunicador Inalámbrico UHF / Alcance 2 km (1.2 mi) / 2 Watts / 10 Canales / Espaciado 12.5 kHz / Bocina 1000 mW

SKU: RDC447    Marca: RITRON    Categoría: Intercomunicadores por Radio

\$16,272.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Intercomunicador inalámbrico de largo alcance diseñado para entornos profesionales que requieren comunicación bidireccional con puntos de acceso remotos. Opera en banda UHF 450-470 MHz con espaciado de canal de 12.5 kHz, permitiendo integración con radios de dos vías existentes. El sistema bipartito facilita la instalación en campo sin necesidad de cableado entre el punto de acceso y la estación base. Incluye transceptor de 2 watts con bocina exterior de alta potencia para garantizar inteligibilidad en ambientes industriales con alto nivel de ruido. Aplicable en hoteles, fábricas, hospitales, escuelas, almacenes y centros de distribución donde se requiere control de acceso manteniendo puertas cerradas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de comunicación: hasta 2 km (1.2 mi) en condiciones óptimas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia RF: 2 watts</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina exterior: 1000 mW de potencia de salida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espaciado de canal: 12.5 kHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Canales: 10 programables vía PC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arquitectura: sistema integrado en dos partes (intercom RDC-1 y equipo de radio RDC-147/467)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de conexión intercom-radio: 6.1 m (20 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Radio</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Alcance máximo:</strong> 2 km (1.2 mi)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Banda de operación:</strong> UHF 450-470 MHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Potencia de transmisión:</strong> 2 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Espaciado de canal:</strong> 12.5 kHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Canales disponibles:</strong> 10 (programables por PC)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Potencia de bocina:</strong> 1000 mW</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Alimentación:</strong> 12 VCC (adaptador AC-DC incluido)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Longitud de cable:</strong> 6.1 m (20 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Configuración:</strong> sistema en dos partes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Transceptor con montaje</strong></p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Antena</strong></p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Adaptador AC-DC 12 VCC</strong></p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Intercom con bocina externa</strong></p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.7;'>Cable de conexión 6.1 m</strong></p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación segura sin abrir puertas desde cualquier radio UHF   |
| Característica 2 | Alcance de 2 km para cobertura en grandes instalaciones           |
| Característica 3 | Bocina exterior de 1000 mW para audio claro en ambientes ruidosos |
| Característica 4 | 10 canales programables vía PC para configuración flexible        |
| Característica 5 | Sistema bipartito para instalación simplificada en campo          |
| Característica 6 | Banda UHF 450-470 MHz con baja interferencia                      |