



Intercomunicador IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores con botón para llamada, anti-vandálico, IP65 e IK10, PoE

SKU: I12-N-01P    Marca: FANVIL    Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,765.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Encabezado con título --> <div style='background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;'> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;'>Intercom SIP Fanvil i12</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>2 líneas SIP | PoE | IP65/IK10 | -40°C a 70°C</p> </div> <!-- Contenedor principal --> <div style='max-width: 1100px; margin: auto; padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <section style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18pt; text-align: justify; color: inherit;'>El intercom SIP <strong>i12</strong> de Fanvil combina 10 años de experiencia en tecnología y diseño de producto, integrando perfectamente tecnología IP con sistemas de intercomunicación. Puede configurarse fácilmente para diversas aplicaciones en bancos, escuelas, minería, entornos urbanos y más.</p> </section> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); background: transparent;'> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 cuentas SIP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE 802.3af</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocina Full-duplex (HF)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones DSS inteligentes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de ruido integrado con MICs dual</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma anti-desmantelamiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multicast</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de grabación de llamadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Garantía:</strong> 1 año</li> </ul> </div> <!-- Funciones de llamada --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); background: transparent;'> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Funciones de llamada:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voz Intercom</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcación rápida (speed dial key)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-contestado (por línea)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensaje de voz (sobre servidor)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barge in y llamadas conmutadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia local de 3 vías</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>RTP/RTCP/SRTP</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>STUN</li> </ul> </div> <!-- Especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); background: transparent;'> <h3 style='color: #cb3234; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Especificaciones físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; line-height: 1.4; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Botón DSS:</strong> 1 (Speed Dial)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Interfaces Ethernet:</strong> 2 (1 PoE)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Chipset:</strong> Broadcom</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Memoria:</strong> 1GB DDR3 SDRAM</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Amplificador de audio:</strong> 2.5W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Bocina:</strong> 2W / 4 Ohms</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alimentación:</strong> 9-16Vcc 1.0A o PoE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección:</strong> IP65 / IK10</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 195 x 120 x 39 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 0.85 kg</li> </ul> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <section style='margin-top: 40px;'> <h2 style='color: #cb3234; font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Botón de pánico</h2> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; margin: 15px auto; max-width: 900px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/esanchez/FANVIL/I12/Captura%20de%20pantalla%202019-11-01%20a%20la%28s%29%2013.51.37.png' alt='Diagrama de conexión para botón de pánico'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: rgba(120,120,120,0.8); margin-top: 10px;'>\* Se puede utilizar sin conmutador IP o con conmutador IP para funciones especiales (grupo de timbrado, contestar desde celular vía softphone, etc.)</p> </section> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Botón DSS inteligente para marcado rápido de emergencia                 |
| Característica 2 | Reducción de ruido con micrófonos duales para audio claro en exteriores |
| Característica 3 | Alarma anti-desmantelamiento integrada para protección contra sabotaje  |
| Característica 4 | Interfaz de grabación de llamadas compatible con múltiples plataformas  |
| Característica 5 | Operación extrema de -40°C a 70°C para entornos industriales            |
| Característica 6 | Bocina full-duplex para comunicación bidireccional simultánea           |