



Intercomunicador IP, 2 líneas SIP, 2 relevadores con botón para llamada, anti-vandálico, IP65 e IK10, PoE

SKU: I165 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$3,201.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Encabezado rojo con título --> <div style='background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;'> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit; opacity: 1;'>Intercomunicador SIP Fanvil I165</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Exterior IP65/IK10 | Audio HD | 2 cuentas SIP | PoE</p> </div> <!-- Descripción general --> <section style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 16px; text-align: justify; color: inherit; opacity: 0.85;'> El intercomunicador SIP Fanvil I165 está diseñado para escenarios al aire libre con alta fiabilidad, HD Audio y grado de protección IP65/IK10. Combina funcionalidades de seguridad, intercomunicación audio y broadcasting ofreciendo la mejor comunicación. El modelo I165 de intercoms SIP puede ser fácilmente configurada en varias aplicaciones y escenarios como bancos, escuelas, minería, ciudades, etc. </p> </section> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'> <!-- Características generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 3px solid #cb3234; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(203, 50, 52, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(203, 50, 52, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #cb3234; opacity: 0.95;'>General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Cuentas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Habilitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de voz HD con altavoz de 3 W integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón DSS Inteligente (Speed Dial/intercom etc) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de Ruido integrado con MICs dual <li style='margin-bottom: 5px;'>Omnidireccional pickup <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma anti-desmantelamiento integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Energización con fuente de poder externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Multicast <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de salida de grabación de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;'>All in ONE intercom and paging service <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sobre muro </div> <!-- Funciones de llamada --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 3px solid #cb3234; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(203, 50, 52, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(203, 50, 52, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #cb3234; opacity: 0.95;'>Funciones de Llamada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcación rápida (speed dial key) <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-contestado (por línea) <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensaje de Voz (sobre servidor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Barge in and calls switched automatically <li style='margin-bottom: 5px;'>Conferencia local de 3 vías </div> <!-- Características de red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 3px solid #cb3234; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(203, 50, 52, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(203, 50, 52, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #cb3234; opacity: 0.95;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>802.3af PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones IP: Static / DHCP / PPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a la red: 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN: L2TP / PPTP / IPSec <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN: 802.1p/q <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS: DSCP <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 5px;'>RTP/RTCP/SRTP <li style='margin-bottom: 5px;'>STUN <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP <li style='margin-bottom: 5px;'>PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;'>802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>OpenVPN </div> <!-- Especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 3px solid #cb3234; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(203, 50, 52, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(203, 50, 52, 0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #cb3234; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Keypad: 1 Botón DSS (Speed Dial) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Interfaces Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Chipset: Broadcom <li style='margin-bottom: 5px;'>SDRAM: 1GB DDR3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de salida para bocina activa <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de salida para grabación de audio <li style='margin-bottom: 5px;'>2 relevadores de salida a 12V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador de audio: 2.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>1 1 40%; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocina: 2W / 4 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables: CAT5 o mejor <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 9-16Vcc, 1.0A o PoE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: cubierta de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 e IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40~70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad para operación: 10~90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones generales: 195 x 120 x 39 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.85 Kg </div> </div> <!-- Topología de conexión --> <section style='margin-top: 40px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Topología de conexión de botón de pánico</h2> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px; text-align: center;'> * Se puede utilizar sin conmutador IP o con conmutador IP para funciones especiales (grupo de timbrado, contestar desde el celular por medio de softphone, etc.) </p> </section> <!-- Garantía --> <div style='margin-top: 40px; text-align: center; font-size: 16px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; background-color: rgba(203, 50, 52, 0.05);'> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.7;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con altavoz de 3 W para comunicación clara en exteriores
Característica 2	Micrófonos duales omnidireccionales con reducción de ruido integrada
Característica 3	Botón DSS inteligente para marcación rápida e intercomunicación instantánea
Característica 4	2 relevadores de salida a 12V DC para control de accesos o alarmas
Característica 5	Alarma anti-desmantelamiento integrada para protección física
Característica 6	Grado IK10 anti-vandálico para instalación en zonas de alto riesgo