



Intercomunicador IP / 2 Líneas SIP / 2 Relevadores / PoE 802.3af / Anti-Vandálico IP65 e IK10 / -40°C a 70°C

SKU: I12-N-01P Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$2,516.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El intercomunicador IP I12N01P integra tecnología VoIP con sistemas de intercomunicación para entornos exigentes. Diseñado para aplicaciones en bancos, escuelas, minería e infraestructura urbana, permite la configuración de dos cuentas SIP independientes con alimentación PoE 802.3af. Incorpora bocina full-duplex, reducción de ruido mediante micrófonos duales y protección física certificada IP65 e IK10 contra polvo, agua e impactos. Su alarma anti-desmantelamiento y rango operativo de -40°C a 70°C lo hacen apto para instalaciones exteriores e industriales críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 cuentas SIP con PoE 802.3afBocina full-duplex (HF)Botones DSS inteligentes para marcado rápidoReducción de ruido integrada con micrófonos dualesAlarma anti-desmantelamientoMulticastInterfaz de grabación de llamadas compatible con múltiples plataformasMontaje en paredProtección IP65 e IK10Rango de temperatura operativa: -40°C a 70°C2 relevadores integradosBotón para llamada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>2 líneas SIP simultáneasVoz intercomMarcación rápida (speed dial key)Auto-contestado (por línea)Mensaje de vozBocina full-duplexReducción de ruido con micrófonos dualesMulticast</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE 802.3afProtección: IP65 e IK10 (anti-vandálico)Rango de temperatura: -40°C a 70°C2 relevadores integradosBotón para llamada con protección físicaMontaje en pared</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alarma anti-desmantelamiento integradaInterfaz de grabación de llamadasCompatible con múltiples plataformas de grabaciónBotones DSS programables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón DSS inteligente para marcado rápido de emergencia
Característica 2	Reducción de ruido con micrófonos duales para audio claro en exteriores
Característica 3	Alarma anti-desmantelamiento integrada para protección contra sabotaje
Característica 4	Interfaz de grabación de llamadas compatible con múltiples plataformas
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Bocina full-duplex para comunicación bidireccional simultánea