



Intercomunicador IP / 2 Líneas SIP / PoE / IP65 / IK10 / Altavoz 3 W / 2 Relevadores 12V DC / Anti-Vandálico

SKU: I165 Marca: FANVIL Categoría: Videoporteros IP

\$3,022.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El intercomunicador IP FANVIL I165 está diseñado para operación en exteriores con alta fiabilidad en entornos exigentes. Integra audio HD con altavoz de 3 W y micrófonos duales omnidireccionales con reducción de ruido, garantizando comunicación clara aun en condiciones ambientales adversas. Soporta 2 cuentas SIP simultáneas con alimentación PoE, facilitando su despliegue en infraestructuras de red existentes sin requerir cableado eléctrico adicional. La protección IP65 e IK10, junto con la alarma anti-desmantelamiento, lo hacen apto para instalaciones en zonas de alto tráfico, puntos de acceso controlado, y escenarios industriales, educativos o de seguridad pública donde la resistencia física y la disponibilidad continua son críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 cuentas SIP con PoE habilitado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio HD con altavoz de 3 W integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón DSS inteligente (speed dial / intercom / etc.)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reducción de ruido integrada con micrófonos duales omnidireccionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 relevadores de salida a 12V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma anti-desmantelamiento integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP65 / IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 líneas SIP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altavoz de 3 W integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófonos duales omnidireccionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón DSS inteligente (speed dial / intercom)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarma anti-desmantelamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 relevadores de salida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de impacto IK10 (anti-vandálico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación PoE habilitado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de relevadores: 12V DC<li style='padding: 6px 0;'>Diseñado para exteriores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intercomunicador IP FANVIL I165<li style='padding: 6px 0;'>Material de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con altavoz de 3 W para comunicación clara en exteriores
Característica 2	Micrófonos duales omnidireccionales con reducción de ruido integrada
Característica 3	Botón DSS inteligente para marcación rápida e intercomunicación instantánea
Característica 4	2 relevadores de salida a 12V DC para control de accesos o alarmas
Característica 5	Alarma anti-desmantelamiento integrada para protección física
Característica 6	Grado IK10 anti-vandálico para instalacón en zonas de alto riesgo