



Intercomunicador IP de Emergencia / Altavoz 10W / 2 Líneas SIP / IP66 e IK10 Anti-vandálico / PoE 802.3af / Doble Micrófono con Reducción de Ruido / -40°C a 70°C

SKU: A12F Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$5,972.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Encabezado del producto --><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>FANVIL modelo: A12F</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El intercomunicador IP Fanvil A12F es un dispositivo de comunicaciøn de emergencia diseñado para entornos exigentes donde se requiere audio claro y confiable. Equipado con un altavoz de 10W y tecnología de cámará de sonido turbo, proporciona comunicaciones nítidas incluso en ambientes ruidos. Su diseño robusto con estructura de aleaciøn de aluminio y panel de acero inoxidable ofrece protecciøn IP66 contra agua y polvo, así como resistencia IK10 contra vandalismo. Con doble micrøn y cancelaciøn de eco (AEC), garantiza audio profesional en ambas direcciones. Compatible con cualquier conmutador SIP estándar (Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft), se integra fácilmente en sistemas de comunicaciøn unificada existentes. La alimentaciøn PoE 802.3af simplifica la instalaciøn, mientras que sus 2 relés integrados permiten el control de puertas, barreras o sistemas de alarma.</p></div><!-- Características Generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Altavoz: 10W con cámará de sonido turbo<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Líneas SIP: 2 líneas independientes<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Protecciøn: IP66 (agua/polvo) e IK10 (anti-vandálico)<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Audio: Doble micrøn y cancelaciøn de eco AEC<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Alimentaciøn: PoE 802.3af o 12V DC (1A)<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Relés: 2 salidas para control de acceso o alarmas<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style='margin-bottom: 10px;*>5px;*>Montaje: En pared, diseño compacto</div><!-- Tarjetas de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Audio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Altavoz: 10W de potencia<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Micrønønos: Dobles omnidireccionales<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>AEC: Cancelaciøn de eco acústico<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>ANS: Supresiøn de ruido ambiental<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Codecs: G.711, G.722, G.729, iLBC</div><!-- Tarjeta Red --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Red y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Puerto Ethernet: 10/100 Mbps RJ45<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Protocolo: SIP 2.0 estándar<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>VPN: L2TP y OpenVPN<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>VLAN y QoS: Priorizaciøn de tráfico<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Alarma: Detecciøn de manipulaciøn de carcasa</div><!-- Tarjeta Físicas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Dimensiones: 205 × 120 × 47 mm (8.1 × 4.7 × 1.9 in)<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Peso: 1.134 kg (2.5 lbs)<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Material: Aleaciøn de aluminio + acero inoxidable<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Protecciøn: IP66 / IK10<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Alimentaciøn: PoE 802.3af o 12V DC (1A)<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Relés: 2 salidas 12V DC</div><!-- Tarjeta Aplicaciones --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Intercomunicaciøn: Edificios, oficinas, plantas<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Emergencia: Botøn de pánico integrado<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Control de acceso: Apertura de puertas vía relés<li style='margin-bottom: 4px;*>4px;*>Exteriores: Resistente a condiciones climáticas</div><!-- Video embebido --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/eTiPu-q3svc' allowfullscreen='allowfullscreen'</iframe></div><!-- Galería de Imágenes --><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Galería de Imágenes</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 20px;*>src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/A12F/234008-a121_(1).jpg' alt='Fanvil A12F imagen 1' class='fr-fil fr-dib'&nbps;src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/A12F/234008-a122_(1).jpg' alt='Fanvil A12F imagen 2' class='fr-fil fr-dib'&nbps;src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/A12F/234008-a123_(1).jpg' alt='Fanvil A12F imagen 3' class='fr-fil fr-dib'&nbps;src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/A12F/234008-a124_(1).jpg' alt='Fanvil A12F imagen 4' class='fr-fil fr-dib'</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara de sonido turbo para audio potente en ambientes ruidosos
Característica 2	Doble micrófono con cancelación de eco y reducción de ruido
Característica 3	2 relés integrados para control de acceso y automatización
Característica 4	Estructura de aluminio y acero inoxidable anti-vandálico
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12V DC para instalación flexible
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas sin climatización