



Intercomunicador Manos Libres / 8 Extensiones / Alcance 200 m (656.2 ft) / Cable 2 Hilos Calibre 18 / Alimentación 6 VCC / Montaje en Pared

SKU: KIC-308 Categoría: Interfonos

\$644.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sistema de intercomunicación analógico manos libres diseñado para entornos profesionales que requieren comunicación instantánea entre múltiples puntos. La arquitectura de 8 extensiones permite establecer una red de intercomunicación distribuida con conectividad mediante cableado de 2 hilos, reduciendo significativamente la complejidad de instalación en comparación con sistemas que requieren infraestructura dedicada. El sistema opera con alimentación de 6 VCC mediante baterías AA, facilitando su despliegue en ubicaciones sin acceso a fuentes de energía convencionales. La distancia típica de operación de 200 metros con cable calibre 18 proporciona cobertura adecuada para instalaciones de mediana escala como oficinas, almacenes, clínicas o plantas de producción compactas. El indicador LED de llamada en línea y el tono electrónico de llamada permiten identificación inmediata de comunicaciones entrantes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema manos libres con 8 extensiones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Indicador LED para llamado en línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tono electrónico de llamada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alcance típico: 200 m (656.2 ft) con cable calibre 18<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión a 2 hilos</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación de extensión obtenida desde unidad central</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje para pared</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance: 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable requerido: Calibre 18<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conexión: 2 hilos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: Analógica</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 6 VCC (4 baterías AA de 1.5 V, no incluidas)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo en reposo: 0.2 W / 30 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo en comunicación: 0.9 W / 150 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 125 x 272 x 42 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad central de intercomunicador<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para montaje en pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manos libres sin necesidad de auricular
Característica 2	Alcance de 200 m con cable calibre 18 estándar
Característica 3	Instalación simplificada con solo 2 hilos de conexión
Característica 4	Consumo eficiente de 0.9 W durante comunicación activa
Característica 5	Indicador LED para identificación visual de llamada en línea
Característica 6	Alimentación flexible con 4 baterías AA de 1.5 V

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 06:44