



Interface de Conversión de Audio Bidireccional / Salida 12 VDC / Terminales Bloque / 600 Ohms / Talkback Amplificado

SKU: AOP-SP-70    Marca: LOUROE ELECTRONICS    Categoría: Micrófonos

\$1,263.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La interface de conversión de audio AOP-SP-70 es una unidad diseñada para operar en conjunto con el altavoz/micrófono modelo TLO, permitiendo la integración de comunicación bidireccional en sistemas de videovigilancia. Este dispositivo convierte la señal de audio del TLO para proporcionar audio de dos vías con grabadores digitales (DVR), cámaras de red IP o servidores de video. La unidad incorpora una salida de alimentación de 12 VDC que elimina la necesidad de fuentes de poder adicionales para el TLO. Su arquitectura de conexión mediante terminales tipo bloque garantiza instalaciones firmes y resistentes a vibraciones en entornos industriales. La impedancia de entrada de 600 ohms asegura compatibilidad con equipamiento de audio estándar en la industria de seguridad. Es importante considerar que, si bien el TLO posee resistencia a la intemperie, esta interface requiere protección contra condiciones climáticas para garantizar su operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conversión de audio bidireccional para integración con DVR y cámaras IP</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de 12 VDC para alimentación directa del altavoz/micrófono TLO</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de audio en terminales tipo bloque para conexión segura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia de entrada de 600 ohms</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificación de función talkback a través del TLO</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto orientado a entornos de operación exigentes</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere protección contra condiciones climáticas (no es resistente a la intemperie)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conversión:</strong> Bidireccional (dos vías)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispositivos compatibles:</strong> DVR, cámaras IP, servidores de video</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Impedancia de entrada:</strong> 600 ohms</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función talkback:</strong> Amplificada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación principal:</strong> CCTV, comunicación remota en exteriores</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida de alimentación:</strong> 12 VDC para TLO</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conexión:</strong> Terminales tipo bloque</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a intemperie:</strong> No (requiere protección)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Construcción:</strong> Robusta para entornos exigentes</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispositivo principal:</strong> Interface AOP-SP-70</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad requerida:</strong> Altavoz/micrófono modelo TLO</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia TLO:</strong> Resistente a la intemperie</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota de instalación:</strong> Proteger interface de condiciones climáticas</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conversión de audio bidireccional para DVR y cámaras IP          |
| Característica 2 | Alimentación 12 VDC integrada para altavoz/micrófono TLO         |
| Característica 3 | Conexión mediante terminales tipo bloque para instalación segura |
| Característica 4 | Impedancia de entrada de 600 ohms para compatibilidad estándar   |
| Característica 5 | Amplificación de talkback para comunicación remota clara         |
| Característica 6 | Diseño robusto para operación en entornos exigentes              |