



Interface de conversión de audio para bocina TLO

SKU: AOP-SP-70 Marca: LOUROE ELECTRONICS Categoría: Intercomunicadores

\$1,464.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

es una unidad de conversión de audio utilizado en conjunción con Louroe modelo TLO. Convierte la señal de audio de la TLO para proporcionar audio de dos vías con DVR, cámara de red IP o un servidor de video. Además, la AOP-SP-70 provee 12 Vdc al TLO. Se utiliza principalmente para aplicaciones en ambiente al aire libre o en entornos difíciles que requieren una comunicación bidireccional con dispositivos receptores de audio/video.

Nota: Solo el TLO altavoz/micrófono es resistente a la intemperie. El AOP-SP-70 requiere protección del clima.

En aplicaciones de CCTV (DVR, Cámaras IP) Módulo para uso con micrófono/sirena TLO

Impedancia de entrada de talkback: 600 ohms

Salida de alimentación de

Control de señales de audio en DVR, Cámaras IP

Amplifica el talkback a través del TLO

Impedancia de entrada de talkback: 600 ohms

Salida de alimentación de

Corriente de operación: 4 mA

Voltaje de operación: 12 Vcc, 500 mA

Dimensiones: 21.3 cm x 18.7 cm x 7.0 cm

Requiere cable 20 ó 18 AWG blindado, en 4 hilos, con blindaje para aplicaciones de audio

Videos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de audio bidireccional para DVR y cámaras IP
Característica 2	Alimentación 12 VDC integrada para altavoz/micrófono TLO
Característica 3	Conexión mediante terminales tipo bloque para instalación segura
Característica 4	Impedancia de entrada de 600 ohms para compatibilidad estándar
Característica 5	Amplificación de talkback para comunicación remota clara
Característica 6	Diseño robusto para operación en entornos exigentes