



Interface de Transferencia Automática / Conmutación en 15 ms / 4 Salidas NEMA 5-15R / 20 A Total / 110 VCA 50/60 Hz / Detección 75-77 VCA

SKU: PE-TRANSFER    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Todos

\$3,467.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Interface de transferencia automática diseñada para instalaciones industriales con generador eléctrico o sistema de respaldo. El equipo opera como relé de conmutación que mantiene la alimentación a través de la entrada principal (Clavija A) en condiciones normales, y transfiere la carga a la entrada de respaldo (Clavija B) en aproximadamente 15 milisegundos ante un corte de energía, evitando el apagado de equipos críticos. La conmutación se activa cuando el voltaje de la fuente principal desciende entre 75 y 77 VCA, garantizando una respaldo preciso antes de una calda completa. La operación es completamente transparente, preservando las características eléctricas originales del sistema sin introducir distorsión o regulación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Conmutación automática: 15 ms sin interrupción</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Voltaje de entrada: 110 VCA, 50/60 Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Entrada Clavija A (principal): NEMA 5-15P, línea de alimentación constante</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Entrada Clavija B (respaldo): NEMA 5-15P, baterías + inversor</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Voltaje de salida: 110 VCA, 50/60 Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Salidas: 4 x NEMA 5-15R</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Corriente máxima total de salida: 20 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Detección de voltaje de conmutación: 75-77 VCA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>Operación transparente sin alteración de características eléctricas</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Diseño industrial para instalación fija en planta</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Tiempo de conmutación:</strong> 15 ms</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Voltaje nominal:</strong> 110 VCA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Frecuencia:</strong> 50/60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Umbral de detección:</strong> 75-77 VCA</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Capacidad total:</strong> 20 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Entrada principal (A):</strong> NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Entrada respaldo (B):</strong> NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Salidas:</strong> 4 x NEMA 5-15R</p></div></div><div style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Aplicación</strong></div><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Tipo de instalación:</strong> Fija en planta industrial</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Fuente respaldo típica:</strong> Baterías + inversor</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Operación:</strong> Transparente, sin alteración de señal</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conmutación automática en 15 ms sin interrupción de carga                 |
| Característica 2 | Doble entrada NEMA 5-15P para fuente principal y sistema de respaldo      |
| Característica 3 | 4 salidas NEMA 5-15R con capacidad total de 20 A                          |
| Característica 4 | Detección de voltaje de conmutación entre 75-77 VCA para respaldo preciso |
| Característica 5 | Operación transparente sin alterar características eléctricas del sistema |
| Característica 6 | Diseño industrial para instalación fija en planta de producción           |