



SKU: SAT-N Marca: PIMA

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

30px;"/> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"/> <p><E> El SAT-N de PIMA hace posible la comunicación primaria o como respaldo de todos los sistemas de alarma, a través de Ethernet y GPRS </p> <p><E> El SAT-N utiliza la línea PSTN (teléfonica) del panel de alarma para conectarse con el GSM-200 y/o el NET4PRO al software receptor/codificador PIMA GUARD de PIMA. El SAT-N se instala en un gabinete metálico con una fuente de poder y un transformador.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Dos conexiones de red a elegir: net4pro (LAN/WAN) y/o GSM200 (GPRS) <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Soporta los paneles CAPTAIN y versiones anteriores de HUNTER-PRO de PIMA y sistemas de alarma de otras marcas <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Conexión de respaldo PSTN (conmutado a la conexión de red) <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Aviso de falla de línea PSTN <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Número de teléfono pre-configurado <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Entrada de activación de PGM <li style="margin-bottom: 5px;"/> >La entrada PGM también puede ser usada como tamper <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Utiliza el protocolo CID de los sistemas de alarma <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Los eventos son encriptados con AES256 hacia el software decodificador PIMA GUARD de PIMA <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Supervisión de línea </div> <!-- Configuración programable --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <Opciones de Configuración programables a través de Comax</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Frecuencia de ACK de la línea PSTN (Lo-Hi; 1400 Hz; 2300 HZ) <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Configuración de APN GPRS: Usuario, Password, nombre APN <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Intervalo de señal de vida <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Configuración de la clave de encriptación <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Parámetros de destino del PIMA GUARD de PIMA: IP/URL, Puerto <li style="margin-bottom: 5px;"/> >Número de teléfono para conmutar automáticamente de PSNT a modo de red </div> <!-- Notas importantes --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/> <Notas importantes --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"/> <p>NOTA: Requiere Alimentación de 16.5 VCA.</p> <p>NOTA: Requiere comunicador NET4PRO o GSM200. (no incluidos)</p> <p>Pregunte por Disponibilidad.</p> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"/> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/YAe622LH8Xk" allowfullscreen"/> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"/> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/LungHaB7gc" allowfullscreen"/> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"/> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/DsktLyda94" allowfullscreen"/> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"/> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/FrA35cmf3Ls" allowfullscreen"/> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <a href="https

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación primaria o respaldo vía ethernet y GPRS para continuidad operativa
Característica 2	Doble conexión de red: NET4PRO LAN/WAN y GSM200 GPRS seleccionables
Característica 3	Encriptación AES256 para transmisión segura de eventos críticos de alarma
Característica 4	Compatibilidad universal con paneles PIMA y sistemas de alarmas de otras marcas
Característica 5	Supervisión activa con conmutación automática y aviso de falla PSTN
Característica 6	Configuración programable vía COMAX con múltiples parámetros operativos