



Interfaz convertidor de señal RTS // RS485 / 5 contactos secos.

SKU: 1810803 Marca: SOMFY Categoría: Persianas y Cortineros

\$10,287.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz digital para gestionar aplicaciones RTS fácilmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de hasta 16 grupos de motores/receptores RTS (433MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con comandos SOMFY RS485 y entradas de contactos secos <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia radio 433,42 MHz para estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección IP20 para seguridad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433,42 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 1 x BNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: IEC C8 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones de conexión --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos secos: 5 x Phoenix Contact 3,5mm 3 pines <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485: 1 x Phoenix Contact 3,5mm 4 pines <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: 1 x BNC <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: IEC C8 </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 175 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 430 g (con antena y cable de alimentación) </div> </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -30°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 0°C a +60°C </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant </div> </div> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción Detallada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convierte comandos RS485 Somfy desde sistemas de control central a órdenes RTS <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite controlar hasta 16 grupos de productos RTS desde red RS485 y entradas de contactos secos <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones con motores/receptores RTS: abrir, cerrar, parar, ir/grabar/eliminar posición favorita, activar/desactivar protección solar, modo programación, inclinación arriba y abajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones con receptores de iluminación RTS: ON, OFF, ir/grabar/eliminar nivel de luz favorito, modo programación, atenuación arriba y abajo <li style='margin-bottom: 5px;'>No permite configurar motores (finales de carrera) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de 16 grupos de motores o receptores RTS
Característica 2	Integración directa con sistemas de automatización vía RS485
Característica 3	5 entradas de contactos secos para disparadores externos
Característica 4	Frecuencia radio estable a 433.42 MHz sin interferencias
Característica 5	Alimentación universal 90-255 V para instalaciones globales
Característica 6	Funciones completas: apertura, cierre, paro y memorización de posiciones