



Interfaz de alimentación cableada para tira LED Lumaris, hasta 3 controladores inalámbricos, sistema RadioRA 3

SKU: LUPH3A Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$5,114.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El LUPH3A es una interfaz de alimentación cableada de Lutron para la tira LED Lumaris, dentro del ecosistema RadioRA 3. Convierte la alimentación de 120-277 V a 24 V y puede energizar hasta 3 controladores inalámbricos de tira LED, cubriendo hasta 49.2 pies (15 m) de tira Lumaris entre los tres. Se usa en proyectos de iluminación arquitectónica donde la tira LED se controla de forma inalámbrica junto con el resto del sistema RadioRA 3. Incluye adaptadores de barril a terminal para simplificar la conexión en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Alimenta hasta 3 controladores inalámbricos de tira LED LumarisSoporta hasta 49.2 pies (15 m) de tira LED Lumaris entre los 3 controladoresConvierte de 120-277 V de entrada a 24 V de salida para la tira LEDIncluye 3 adaptadores de barril a terminal para facilitar el cableadoDiseño compacto para instalación discreta cerca de la cargaForma parte del ecosistema de iluminación Lumaris del sistema RadioRA 3<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de productoInterfaz de alimentación cableada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entrada120-277 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida24 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Controladores soportadosHasta 3 inalámbricos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de tiraHasta 49.2 pies (15 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores incluidos3 adaptadores de barril a terminal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SistemaRadioRA 3 / Lumaris</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte 120-277 V a 24 V para tiras LED Lumaris
Característica 2	Alimenta hasta 3 controladores inalámbricos simultáneos
Característica 3	Soporta hasta 15 m (49.2 ft) de tira LED entre los 3 controladores
Característica 4	Incluye 3 adaptadores barril a terminal para cableado simplificado
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta cerca de la carga
Característica 6	Integración nativa con el ecosistema de iluminación RadioRA 3