



Interfaz de Configuración / USB 2.0 / VE.Bus / MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro

SKU: MK3 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,398.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>La interfaz MK3 a USB permite conectar directamente inversores y cargadores de la serie MultiPlus, MultiPlus-II y Quattro a un ordenador para su configuración y monitoreo. Mediante el puerto de comunicación VE.Bus, esta interfaz establece un enlace bidireccional que facilita el acceso a parámetros operativos, diagnósticos de sistema y ajustes de funcionamiento. Su compatibilidad con el software VictronConnect unifica la gestión de múltiples líneas de productos en una sola plataforma intuitiva. El diseño compacto permite su transporte entre instalaciones, adaptándose tanto a entornos profesionales de mantenimiento como a configuraciones domésticas. La conexión USB 2.0 estándar elimina la necesidad de adaptadores especiales, garantizando interoperabilidad con la mayoría de equipos informáticos actuales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad nativa con software VictronConnect para gestión unificada de múltiples familias de productosInterfaz MK3-USB que simplifica el proceso de conexión entre dispositivos y ordenadorConfiguración completa de inversores equipados con puerto de comunicación VE.BusSoporte verificado para equipos MultiPlus, MultiPlus-II y QuattroIntegración informática mediante conector USB 2.0 de especificación estándarFactor de forma reducido que facilita el transporte y uso en campo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>USB 2.0 (tipo estándar)
Puerto VE.Bus para conexión a inversores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad de Productos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>MultiPlus
MultiPlus-II
Quattro
Inversores con puerto VE.Bus</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Software</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>VictronConnect para múltiples líneas de productos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Configuración de parámetros
Diagnóstico de sistemas
Monitoreo operativo
Mantenimiento preventivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Formato</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Diseño compacto y portátil
Uso profesional y doméstico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con software VictronConnect
Característica 2	Conexión sencilla mediante puerto USB 2.0
Característica 3	Configura inversores con puerto VE.Bus integrado
Característica 4	Diseño compacto y portátil
Característica 5	Integración directa con ordenadores
Característica 6	Operación profesional y doméstica