

Sin imagen disponible

Interfaz de diez voltios que convierte atenuación de fase de 100-277 Vca en control 0-10 V y conmuta hasta 16 A de balastos o drivers LED, para GRAFIK Eye y atenuadores Lutron

SKU: GRXTVI Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$5,216.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La interfaz de diez voltios de Lutron convierte la señal de un atenuador de fase (directa, inversa o central, de 100 a 277 Vca) en una señal de control 0-10 V para regular balastos fluorescentes y drivers LED que requieren este tipo de control. En un solo gabinete integra la salida 0-10 V y la conmutación de la carga, con capacidad de hasta 16 A de balastos o drivers electrónicos. Se usa en instalaciones comerciales y residenciales con unidades de control GRAFIK Eye serie 3000 o Q5G, tableros GP y atenuadores compatibles de Lutron. Pueden conectarse hasta cinco interfaces a una misma zona, de modo que una sola zona controle varios circuitos de 16 A.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Convierte una señal de atenuación de fase en control 0-10 V para balastos fluorescentes y drivers LEDAcepta fase directa, inversa o central de 100 a 277 Vca en el circuito de controlConmuta hasta 16 A de balastos o drivers electrónicos capacitivos (10 A en 230 Vca CE)Maneja motores de 1/2 HP en 100-120 Vca y de 1 1/2 HP en 200-277 VcaAdmite hasta 5 interfaces por zona para controlar varios circuitos de 16 A desde un solo canalSalida 0-10 V aislada Clase 2, conforme a EN60929 e IEC929Gabinete Tipo 1 para montaje en pared en interiores, certificado cUL, CE y NOM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entrada de control100-277 Vca 50/60 Hz, fase directa, inversa o central</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de conmutaciónHasta 16 A de balastos o drivers electrónicos (10 A en 230 Vca CE)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad por zonaHasta 5 interfaces por zona de control</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MontajeEn pared, interiores, gabinete Tipo 1; peso 2 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación0 a 40 °C, humedad 0 a 90 % sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionescUL (EUA y Canadá), CE, NOM (México)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte una señal de atenuación de fase en control 0-10 V para balastos fluorescentes y drivers LED
Característica 2	Acepta fase directa, inversa o central de 100 a 277 Vca en el circuito de control
Característica 3	Conmuta hasta 16 A de balastos o drivers electrónicos capacitivos (10 A en 230 Vca CE)
Característica 4	Maneja motores de 1/2 HP en 100-120 Vca y de 1 1/2 HP en 200-277 Vca
Característica 5	Admite hasta 5 interfaces por zona para controlar varios circuitos de 16 A desde un solo canal
Característica 6	Salida 0-10 V aislada Clase 2, conforme a EN60929 e IEC929
Característica 7	Gabinete Tipo 1 para montaje en pared en interiores, certificado cUL, CE y NOM