



Interfaz DMX-USB / 1 Universo DMX512 / Ramping Directo 4 Canales / 26 Estados Programables / Daisy-Chain 3-pin XLR / API Serial-UDP

SKU: IX-DM3 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado

\$1,668.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La interfaz DMX-USB integra un controlador DMX512 completo dentro de un conector XLR hembra de 3 pines, eliminando la necesidad de racks o consolas dedicadas. Permite el control de un universo DMX512 con ramping directo de 4 canales simultáneos y tiempo configurable, facilitando la programación de 26 estados de iluminación (A-Z) con transiciones suaves. Incorpora conexión X-talk para integrarse al ecosistema de controladores Xperience, y soporta configuración en daisy-chain para el control secuencial de múltiples luminarias. Su API Serial/UDP con comandos de texto simples permite una integración directa en sistemas de automatización y control personalizados.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control DMX: 1 universo DMX512<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rampas directas: 4 canales simultáneos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estados: 26 (A-Z) de 4 canales<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempos de rampa: 0.1 a 9.0 segundos<li style='margin-bottom: 0;'>Delay entre comandos: 50 ms mínimo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector DMX: XLR 3 pines hembra<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: 73.5 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 V DC<li style='margin-bottom: 0;'>Conectividad: X-talk integrada, API Serial/UDP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz IXDM3 DMX-USB<li style='margin-bottom: 0;'>Cable X-talk</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 1 universo DMX512 completo desde conector XLR 3 pines
Característica 2	Ramping directo de 4 canales con tiempo configurable de 0.1 a 9.0 s
Característica 3	26 estados programables (A-Z) con transiciones suaves entre escenas
Característica 4	Conexión X-talk integrada para sincronización con controladores Xperience
Característica 5	Daisy-chain DMX para control secuencial de múltiples luminarias
Característica 6	API Serial/UDP con comandos de texto simples para automatización